Артикул: 790635

Исполнение измерительного датчика

Диаметр датчика

Конструктивные особенности датчика

Телескопическая рукоятка датчика

Дисплей

Измерение скорости воздушного пото м/с

Измерение скорости воздушного пото м/с

Измерение скорости воздушного пото м/с

Измерение скорости воздушного пото (погрешность)

Измерение температуры воздушного предел)

Измерение температуры воздушного предел)

Измерение температуры воздушного (погрешность)

Измерение объема воздушного потока

Возможность измерения температурь термопар

Встроенный пирометр

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА DT-8893:

- Одновременный показ температуры или скорости воздуха с температурой поверхности;
- Разрешение 0.01 м/с;
- 20 ячеек памяти;
- Большой дисплей с подсветкой (9999 единиц счета);
- 72 мм крыльчатка с погрешностью 3% и гибким проводом длинной 120 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА DT-8893:

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °C, отн. влажность ≤ 80%		DT-8893	DT-8894
Скорость воздуха			
м/с	**Пределы измерений**	0.40 – 30.0	
	Погрешность	±3% ±0.20	
	Макс. разрешение	0.01 м/с	
фут/мин	**Пределы измерений**	80 – 5900	
	Погрешность	±3% ±40 фут/мин	
	Макс. разрешение	1 фут/мин	
км/час	**Пределы измерений**	1.4 – 108.0	
	Погрешность	±3% ±0.8 км/час	
	Макс. разрешение	0.1 км/час	
миль/час	**Пределы измерений**	0.9 – 67.0	
	Погрешность	±3% ±0.4 миль/час	
	Макс. разрешение	0.1 миль/час	

морских миль/час	**Пределы измерений**	0.8 – 58.0	
	Погрешность	±3% ±0.4 морских миль/час	
	Макс. разрешение	0.1 морских миль/час	
Температура			
Термометр	**Пределы измерений**	-10 – 60 ºC (14 – 140 ºF)	
	Погрешность	±2 ºC(±4 ºF)	
	Макс. разрешение	0.1 ºC/ ºF	
Пирометр	**Пределы измерений**	**Н**	-50 – 500 ºC (-58 – 932 ºF)
	Погрешность		±2 ºC(±4 ºF)
	Макс. разрешение		0.1 ºC / ºF
	Оптическое разрешение		30:1
Объем воздушного потока			
м3/мин	**Пределы измерений**	0 – 999900 м3/мин	
	Разрешение	0.001 - 100	
	Площадь	0 – 999.9 м2	
фут3/мин	**Пределы измерений**	0 – 999900 фут3/мин	
	Разрешение	0.001 - 100	
	Площадь	0 – 999.9 фут2	
Габариты	203 мм x 75 мм x 50 мм		
Вес	725 г		

Комплектация DT-8893

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-8893

№	Наименование	Количество
1.	Анемометр DT-8893	1
2.	Источник питания 9 В "Крона"	1
3.	Датчик термоанемометра	1
4.	Кейс	1
5.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83