...ференциальный манометр (базовый комплект)

Артикул: 0563 1327

По

Ра

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ TESTO 312-4

Измерительный прибор для проведения всех необходимых измерений на котельном оборудовании, газовых и гидравлических трубопроводах. Безопасен, благодаря использованию высокогерметичных шлангов C-Flex. Процедура измерения соответствует всем требованиям проведения предварительного тестирования, планового тестирования и измерения объемов утечки на газопроводах. Регистрация измеренных значений в течение определенного периода (например 24 часа) и перенос данных на ПК для анализа и графического представления данных с помощью ПО. Решение всех измерительных задач при инспекции газовых систем отопления, газопроводов и гидравлических трубопроводов в соответствии с DVGW-TRGI 2008, DIN 1988 (TRWI), ZVSHK и DIN EN 1610.

ПРЕИМУЩЕСТВА TESTO 312-4

- Проверка на герметичность и сервисное обслуживание газопроводов
- Испытание газопроводов под нагрузкой
- Проверка редукционного клапана путем регистрации показаний в течение заданного периода времени
- Проверка газовых соединений и давления потока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 312-4

Параметр	Значение		
	Давление (сенсор, встроенный в testo 312-4)	Давление (зонд высокого давления)	Температура (внешний зонд температуры, т/п Тип К)
Диапазон измерения	0 ... 200 гПа	0 ... 25 бар	в зависимости от используемого зонда
Погрешность ±1 цифра	±0,03 гПа (0 ... +3 гПа) ±1,5% от изм.зн. (+3,1 ... +40 гПа) ±2 гПа или ±1% от полн. шкалы (+41 ... +200 гПа)	±0,5% от полн. шкалы	±0,4 °C (-100 ... +200 °C) ±1°C (ост. диап.)
Разрешение	0,01 гПа	10 гПа	0,01°C
ПО для ПК	Easyheat		
Интерфейс для принтера	инфракрасный		
Интерфейс для ПК	RS232		
Память	~25000 значений		
Частота измерений	автом. 1с ... 24ч быстр. 0,04с		
Размеры	219 x 68 x 50 мм		
Вес	600 г		

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование