мер

Артикул: 480670

То

Ра

Ве

НАЗНЧЕНИЕ ШУМОМЕРА DT-815

Шумомер **DT-815** предназначен для контроля уровня шума в целях защиты, профилактики заболеваемости и любых видов экологического контроля. Прибор может использоваться для измерения уровня шума на производстве, транспорте, в образовательных учреждениях, офисах, жилых помещениях и других обьектах.

ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА DT-815

- Современный компактный дизайн;
- Индикация верхнего и нижнего пределов измерений;
- Весовые фильтры: A и C;
- Время интегрирования: 125мс (FAST) и 1с (SLOW);
- Соответствие стандарту IEC61672-1 Type 2;
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Графическая шкала;
- Подсветка дисплея;
- Память на 50 значений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА DT-815

Параметр	Значения
Стандарт	IEC61672-1 class 2
Точность	±1.4 дБ
Диапазон частот	31.5 Гц – 8 кГц
Динамический диапазон	50 дБ
Диапазон измерений	Low 30-80 дБ; Med 50-100 дБ; High 80-130 дБ; Auto 30…130 дБ
Время измерения	быстрое (125 мс), медленное 1 с
Микрофон	1/2 дюйма
Разрешение	0,1 дБ
Частота измерений цифровой шкалы	2 в секунду
Частота измерений аналоговой шкалы	20 в секунду
Габариты	210 x 55 x 32 мм
Вес	230 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-815

№	Наименование	Количество
1.	Шумомер DT-815	1
2.	Батарея питания 9 В тип "Крона"	1
3.	Ветровой экран	1
4.	Кейс	1
5.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83