



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Измеритель шума цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Разрешение \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

Питание \_\_\_\_\_

Температура  
рабочая \_\_\_\_\_

Влажность \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_

Вес \_\_\_\_\_

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ШУМА ЦИФРОВОГО CENTER 323

- Соответствует стандарту IEC 61672-1 класс 2;
- Диапазон измерений: 30...130 дБ;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Погрешность:  $\pm 1,4$  дБ;
- Встроенный регистратор: 64.000 ячеек;
- Динамический диапазон 60 дБ;
- Часы и календарь реального времени;
- Светодиодная подсветка дисплея;
- Максимальные и минимальные измерения;
- USB интерфейс + ПО;
- AC/ DC выходной сигнал;
- Фильтры коррекции АЧХ: А/ С.

### Характеристики Center 323 — измеритель шума цифровой

Диапазон измерений	30...130 дБ
Диапазон частот	20 Гц...8 кГц
Базовая погрешность	$\pm 1,4$ дБ
Динамический диапазон	60 дБ
Тип АЧХ фильтра	A,C
Выход переменного напряжения	Да
Объем памяти	64000 измерений
Источник питания, тип батареи	9В Крона
Интерфейс	USB

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 323

№	Наименование	Количество
1	Измеритель шума цифровой Center 323	1
2	Батарея	4
3	Ветрозащитный экран	1
4	Транспортная сумка	1
5	Штекер $\varnothing 3,5$ мм микрофона	1
6	USB- кабель	1
7	Программное обеспечение	1
8	Руководство по эксплуатации	1

