AT-8

Артикул: 481448

Ме
изм

Из
(об

Из
(об

Ра

По

Из
(м/

Сч
об

Те
ра

Ти
ба

То

Описание AT-8 - тахометр

CEM AT-8 — компактный и удобный в использовании цифровой тахометр, предназначенный для бесконтактного и контактного измерения скорости вращения различных валов, двигателей, механизмов, а также длины и количества оборотов. Этот прибор отлично подходит для технического обслуживания, диагностики и контроля промышленного оборудования.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CEM AT-8:

- **Диапазон измерений скорости вращения**: от 2,5 до 99 999 оборотов в минуту (об/мин);
- **Бесконтактный режим** — измерение с помощью лазерного или светодиодного дальномера (отражающей метки);
- **Контактный режим** — с использованием специального ролика для прямого контакта с вращающимся объектом;
- **Измерение длины** и подсчёт количества оборотов;
- **Цифровой дисплей с подсветкой** — для удобства считывания результатов в условиях низкой освещённости;
- **Память последнего измерения** и функция удержания данных;
- **Питание от батарей** — обеспечивает автономную работу;
- **Компактный и лёгкий корпус**, удобный для работы на выезде.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАХОМЕТРА CEM AT-8:

- Высокая точность и быстрота измерений;
- Универсальность применения — подходит для промышленного, автомобильного, лабораторного и бытового использования;
- Надёжность и простота эксплуатации;
- Безопасность за счёт бесконтактного измерения, исключающего прямой контакт с движущимися частями;
- Доступная цена при широком функционале.

В нашем магазине вы можете **купить тахометр CEM AT-8** с официальной гарантией, полным комплектом поставки и технической поддержкой. Доставка осуществляется по всей России, консультации специалистов помогут выбрать оптимальное решение для ваших задач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА AT-8

Параметр	Значения
Дисплей	5 знаков, жидкокристаллический
Точность	± 0.05% ± 1 е.м.р.
Контактное измерение	2 – 20,000 RPM
Бесконтактное измерение	2 – 99,999 RPM
Разрешение	0,1 RPM (от 2 до 9999,9 RPM) 1 RPM (свыше 10000 RPM)
Время замера	0,5 с
Расстояние до объекта измерений	50 - 500 мм
Временная ось	Кристалл кварца
Потребляемая мощность	Приблизительно 45 мА

Источник питания	9 В тип "Крона"
Рабочая температура	от 0 °C до 50 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТ-8

№	Наименование	Количество
1	Тахометр АТ-8	1
2	Чехол	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковочная коробка	1
5	Полоска отражательной ленты	3
6	Батарея 9В типа «Крона»	1
7	Насадка	3

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83