



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
о-тахометр

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50600600



Ме
из

Из
(от

Из
(от

Ра

По

Из
(м/

Сч
об

Ти
ба

Ди

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ФОТО-TАХОМЕТРА АТТ-6006

АТТ-6006 является удачным сочетанием двух популярных приборов в одном корпусе. Цифровой контактный тахометр с возможностью измерения линейной скорости вращения и фототахометр с удобной системой лазерного прицеливания к метке-отражателю. В приборе имеется режим памяти максимального, минимального и последнего значения. Форма корпуса тщательно подобрана для удобства работы как правой, так и левой рукой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТО-TАХОМЕТРА АТТ-6006

Параметр	Значение
Диапазоны измерений	10...19999 об./мин. – тахометр, 10...99999 об./мин. – фототахометр, 1...1999,9 м/мин. – линейная скорость
Разрешение	0,1 об./мин. (при скорости <1000 об./мин.), 1 об./мин. (при скорости ≥1000 об./мин.), 0,01 м/мин. (при скорости <100 м/мин.), 0,1 м/мин. (при скорости ≥1000 м/мин.)
Погрешность измерений	±(0,1 % + 1 е. м. р.), нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра)
Дисплей	ЖК, 5 цифр высотой 10 мм
Питание	4 батареи AAA по 1,5 В
Масса	350 г
Габаритные размеры	208x72x37 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-6006

№	Наименование	Количество
1.	Фото-тахометр АТТ-6006	1
2.	Конусная насадка	1
3.	Насадка в виде воронки	1
4.	Ролик для измерения линейной скорости	1
5.	Светоотражающая лента (600 мм)	1
6.	Кейс для переноски	1
7.	Руководство по эксплуатации	1

