



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— **контактный фототахометр**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 1838



Ме
из

Из
(от

Ра

По

Из
(м/

Сч
об

Ти
ба

То

Ра

ОПИСАНИЕ КОНТАКТНОГО ФОТОТАХОМЕТРА МЕГЕОН 18002

Портативный тахометр **Мегеон 18002** — это высокоточная разработка от компании Мегеон. Данный измерительный прибор нашел широкое применение среди специалистов, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с измерением скорости вращения различных объектов и предметов. Благодаря качественным комплектующим в аппаратной части и современному программному обеспечению, фототахометр Мегеон 18002 дает возможность измерять скорость вращения предметов в широком диапазоне — от 30 до 19999 оборотов в минуту (погрешность не превышает 0,05%) на расстоянии от 5 до 50 сантиметров.

Вся информация выводится на ЖК-дисплей с яркой интегрированной подсветкой. Данный тахометр оснащен функцией автоматической корректировки диапазона, что позволит существенно сократить время настройки прибора. Прибор Мегеон 18002 оснащен встроенной памятью, поэтому Вы без особого труда можете сохранять полученные результаты, а также определять минимальные, средние и максимальные показатели измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНОГО ФОТОТАХОМЕТРА МЕГЕОН 18002

Параметр	Значение
Разрядность шкалы тахометра	10000 отсчетов
Точность	±0.05%
Диапазон измерения	обороты в минуту (об/мин): 0.5 ~ 19999 скорость на поверхности: 0.05 ~ 1999.9 м/мин длина пройденного пути: 0.05 ~ 99999 м
Разрешение	обороты в минуту (об/мин): 0.1 об/мин (0.5 ~ 999.9), 1 об/мин (свыше 1000 об/мин) скорость на поверхности: 0.01 м/мин (0.05 ~ 99.99 м/мин), 0.1 м/мин (свыше 100 м/мин) длина пройденного пути: 0.02м (0.05 ~ 99999м)
Выбор диапазона	автоматический
Память	последнее значение, максимальное, минимальное
Питание	4 батареи AA 1.5 В (в комплекте поставки)
Ток потребления	35 мА
Габаритные размеры	210x74x37 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 18002

№	Наименование	Количество
1	Контактный фототахометр МЕГЕОН 18002	1
2	Фитинг контактного измерения скорости	1
3	Фитинг контактного измерения скорости вращения	3
4	Лента с отражающими метками (длина 600 мм)	1
5	Футляр для переноски	1
6	Руководство по эксплуатации	1

