— контактный/лазерный фототахометр

Артикул: 1837

Ме
изм

Из
(об

Из
(об

Ра

По

Из
(м/

Сч
об

ОПИСАНИЕ КОНТАКТНОГО/ЛАЗЕРНОГО ФОТОТАХОМЕТРА МЕГЕОН 18003

Портативный цифровой тахометр **Мегеон 18003** нашел широкое применение при проведении измерений скорости вращения различных объектов. Данный прибор является высокоточным измерительным инструментом, который способен измерять скорость вращения в диапазоне оборотов от 30 до 99999 об/мин (лазерный метод измерения) и от 0.5 до 19999 об/мин (контактный режим) с погрешностью всего 0,05%.

ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНОГО/ЛАЗЕРНОГО ФОТОТАХОМЕТРА МЕГЕОН 18003

- Большой ЖК-дисплей обеспечивает удобное отображение информации;
- Автоматический выбор диапазона;
- Контактный и лазерный метод измерения;
- Возможность сохранения результатов измерений в памяти прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНОГО/ЛАЗЕРНОГО ФОТОТАХОМЕТРА МЕГЕОН 18003

Параметр	Значение
Режим контактного тахометра	
Диапазон измерения	обороты в минуту (RPM): 0.5 ~ 19999; скорость на поверхности: 0.05 ~ 1999.9 м/мин
Разрешение	обороты в минуту (RPM): 0.1RPM (0.5 ~ 999.9), 1RPM (свыше 1000RPM); скорость на поверхности: 0.01m/min (0.05 ~ 99.99м/мин), 0.1м/мин (свыше 100 м/мин)
Режим лазерного фототахометра	
Диапазон измерения: обороты в минуту (RPM)	2.5 ~ 99999
Разрешение	0.1RPM (2.5 ~ 999.9), 1RPM (свыше 1000RPM)
Рабочий ток	45 мА
Эффективное расстояние	50 мм-500 мм
3 светоотражающие полоски длиной 20 см в комплекте поставки	Есть

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 18003

№	Наименование	Количество
1	Контактный/лазерный фототахометр МЕГЕОН 18003	1
2	Фитинг контактного измерения скорости	1
3	Фитинг контактного измерения скорости вращения	3
4	Лента с отражающими метками (длина 600 мм)	1
5	Футляр для переноски	1
6	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование