



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

79804 установка комплексная для проверки параметров

электробезопасности

Артикул: 29441



Ис
зн

Ис
зн

ОПИСАНИЕ GPT-79804

- Максимальная функциональность «4 в 1»: AC/ DC/ IR/ GB;
- Выходная мощность до 200 ВА, вых. усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности и надежности тестирования;
- Испытание переменным напряжением до 5 кВ, частота 50 Гц;
- Испытание постоянным напряжением до 6 кВ;
- Измерение сопротивления изоляции;
- Измерение сопротивления заземления и низкоомных цепей;
- Высокое разрешение: 1 мкА - по току, 1 В — по напряжению;
- Установка высоковольтного Утеста при отключенной нагрузке, регулировка высокого напряжения в ходе теста;
- Микропроцессорное управление, высокая стабильность Утеста;
- 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек);
- Режимы тестирования: « Ручной»/ «Авто» (таймер);
- Графический матричный дисплей с подсветкой (240х64);
- Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста);
- Разъем «I/O» на передней панели для подключения аналоговых цепей удаленного управления (пуск, останов., результат теста);
- Память: 100 ячеек для записи профилей;
- Интерфейс: RS-232, USB, (GPIB-опция).

Характеристики GW Instek GPT-79804 - установка комплексная для проверки параметров электробезопасности

Виды измерений и тестов	ACV, DCV, Сопротивление изоляции, Сопротивление заземления
Выходная мощность	200 ВА
Тестовое напряжение (AC)	0,1 кВ ... 5 кВ
Тестовый ток (AC)	0,001 мА ... 40 мА
Тестовое напряжение (DC)	0,1 кВ ... 6 кВ
Тестовый ток (DC)	0,001 мА ... 10 мА
Сопротивление изоляции	1 МОм ... 9999 МОм
Сопротивление низкоомных цепей	0,1 мОм ... 650 мОм
Особенности	Высокое разрешение 1 мкА - по току, 2 В — по напряжению. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Утеста. 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек). Графический матричный дисплей с подсветкой (240х64). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста). Память, 100 ячеек для записи профилей.
Интерфейс	RS-232, USB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GPT-79804

Наименование	Количество
Установка GPT-79804	1

Комплект измерительных проводов	1
Шнур питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83