



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

5 установка пробояная универсальная

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 580259



Ис
зн

Ис
зн

НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ УПУ-15:

Аппарат высоковольтный испытательный **УПУ-15** предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение. Кроме того, совместно с ванной испытательной **АВИЦ-20П**, аппарат позволяет в автоматическом режиме проводить испытание средств защиты, используемых в электроустановках.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ УПУ-15:

- Разработка и производство России;
- Работает совместно с ванной **АВИЦ-20П**;
- Встроенный интерфейс USB — по требованию;
- Влагопылезащитное исполнение блоков IP54;
- Стальной корпус;
- Точность измерения;
- Два токовых канала измерения — с заземленной и незаземленной нагрузками;
- Встроенное разрядное устройство;
- Встроенный диодный выпрямитель;
- Встроенный конденсатор;
- Промышленный графический экран с температурным диапазоном -30...+50 °C;
- Защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием;
- Графическое отображение тока и напряжения;
- Установка тока отключения от 1 до 35 мА с шагом 1 мА;
- Режим стабилизации тока;
- Автоматический и ручной режим работы, таймер;
- Необслуживаемый высоковольтный блок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ УПУ-15:

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения переменного тока, кВ	0,10...15,00
Диапазон измерения напряжения постоянного тока, кВ	0,10...10,00
Диапазон измерения силы переменного тока, мА	0,05...35,00
Диапазон измерения силы постоянного тока, мА	0,03...10,00
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, %	± 1,0/0,1
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы тока, %	± 1,0/0,1; ±2,0/0,1
Средний срок службы, лет, не менее	5
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	8000
Максимальная потребляемая мощность, ВА	650
Габаритные размеры, мм	360x165x340
Масса, кг	24±1

Комплектация ПрофКиП УПУ15

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УПУ-15

№	Наименование	Количество
1	Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-15	1
2	Кабель высоковольтный	1
3	Кабель сетевой	1
4	Ответная часть разъёма блокировк	1
5	Провод заземления	1
6	Вставка плавкая 5 А (установлена в сетевом разъёме)	1
7	Паспорт	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83