атор технической частоты

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ ГТЧ-03М

Генератор **ГТЧ-03М** предназначен для наладки и технического обслуживания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (включая аппаратуру автоматической частотной разгрузки АЧР) на электроподстанциях. **ГТЧ-03М** внесен в реестр средств измерений и имеет сертификат соответствия.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ ГТЧ-03М

- Автоматизированная фиксация частот срабатывания при снижении и повышении частоты;
- Автоматизированное измерение времени срабатывания реле и реле времени (до 1 минуты);
- Легкий, компактный;
- Брызгозащитный ударопрочный корпус-чемодан;
- Комплектуется высококачественными силиконовыми проводами с изолированными клеммами и зажимами типа "крокодил";
- Диапазон рабочих температур от -20°С до +50°С;
- Межповерочный интервал 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ ГТЧ-03М

Параметр	Значение
Напряжение питания	220 В±10%, 50 Гц±1%
Потребляемая мощность	не более 140 Вт
Максимальная выходная мощность сигнала	80 Вт
Диапазон регулирования напряжения выходного сигнала	от 30 до 130 В
Диапазон генерируемых частот	от 45,0 до 55,0 Гц
Шаг установки частоты	0,01 Гц
Долговременная нестабильность частоты	0,0005 Гц
Абсолютная погрешность установки выходного напряжения (не более)	1 В
Скорость изменения частоты	от 0,01 до 10 Гц/с
Вес, не более	2,7 кг
Размер	30 x 24,9 x 11,9 см

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ГТЧ-03М

№	Наименование	Количество
1	Генератор технической частоты ГТЧ-3М	1
2	Паспорт	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Методика поверки	1
5	Измерительный кабель	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование