



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ИВПР-203М-USB Щитовой - электронный секундомер-измеритель

Артикул: 713494



НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СЕКУНДОМЕРА-ИЗМЕРИТЕЛЯ ИВПР-203М-USB ЩИТОВОЙ:

Электронный секундомер - измеритель временных параметров **ИВПР-203М-USB Щитовой** - это щитовой прибор нового типа для контроля и измерений временных параметров реле, выключателей и переключателей электрооборудования, релейной защиты, автоматики и телемеханики.

ИВПР-203М-USB Щитовой обеспечивает все виды измерений времени срабатывания всех типов контактов, как незапитанных (сухих), так и запитанных постоянным или переменным током, напряжением от 3 В до 350 В для постоянного и от 2 В до 240 В переменного тока 50 Гц, и времени отпускания реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, времени перелёта контактов в группе, времени проскальзывания (замкнутого состояния контактов в группе при переключении). Прибор выполнен в щитовом исполнении. Используется для встраиваемых применений, монтажа в щит, в составе лабораторных стендов.

Прибор предназначен для применения на оборудовании электростанций и подстанций, при наладке и проверке средств коммутационного оборудования взамен секундомеров устаревших типов (ПВ-53, ПВ-53Л, ПВ-53Щ, ЭМС-54, Ф209, Ф291, Ф738, ФИВ, ИИВ, ДИИВ), для оборудования лабораторий, в том числе электротехнических лабораторий релейной защиты и автоматики РЗА, для применения на железнодорожном и электротранспорте, также используется для калибровки и настройки узлов учёта расхода тепла, газа, воды, применяется как измеритель времени в различных технологических процессах, как измеритель времени испытаний, измеритель времени переключения на резервное питание.

Внесён в методику аттестации производителем машин трения ЧМТ-1 ОАО "РНТП "Нефтехиммашсистемы" в качестве рекомендованного средства измерения.

Также данный секундомер может использоваться в ручном режиме измерений (как ручной секундомер), старт и останов измерения времени производится нажатием на кнопку.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО СЕКУНДОМЕРА-ИЗМЕРИТЕЛЯ ИВПР-203М-USB ЩИТОВОЙ:

- автоматическое вычисление среднего результата по нескольким измерениям (от 1 до 100);
- одновременное отображение полученных наименьшего, наибольшего и среднего значений в серии измерений, что позволяет оперативно выявлять нестабильно работающие реле, имеющие сбои в работе и проводить выборку надёжных;
- переключатель подавления дребезга контактов;
- энергонезависимая память результатов на 100 измерений;
- функции вывода результатов измерений на ПК через USB;
- управление прибором с ПК - с помощью терминала, LabView, MathCad (наличие функции управления и её реализация обговариваются с заказчиком индивидуально).

ОПИСНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СЕКУНДОМЕРА-ИЗМЕРИТЕЛЯ ИВПР-203М-USB-USB ЩИТОВОЙ:

Удобство работы достигается применением сенсорной клавиатуры, звуковой сигнализации окончания цикла измерений и подсветки экрана.

Возможна любая модификация прибора под задачи заказчика. В том числе - создание компьютерного программного обеспечения для автоматизации процесса измерений, интеграции прибора **ИВПР-203М-USB Щитовой** в технологический процесс заказчика и прочее.

ИВПР-203М-USB Щитовой - следующее поколение модели **ИВПР-203** и отличается улучшенными характеристиками, расширенными диапазонами измерения, повышенным удобством работы и возможностью вывода результатов измерений в компьютер и управления прибором с компьютера. Данный прибор широко применяется в различных отраслях промышленности, в лабораториях, на железнодорожном и электротранспорте, предприятиях аэрокосмической отрасли, военно-промышленного комплекса, предприятиях концерна Росатом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКУНДОМЕРА-ИЗМЕРИТЕЛЯ ИВПР-203М-USB ЩИТОВОЙ:

Параметр	Значения
Питание	= 5 В, ~220 В
Диапазон измерения длительности	0,2 миллисекунды - 999 999 секунд
Базовая погрешность измеряемых величин: - на постоянном токе - на переменном токе	±0,01% ±1 мс ±0,01% +10 мс ±1/2 периода
Размеры	140x110x35 мм
Масса	0,3 кг
Диапазон рабочих температур	от +5 до +35 °С

Комплектация ИВПР-203М Щитовой с поверкой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИВПР-203М-USB ЩИТОВОЙ

№	Наименование	Количество
1	Секундомер-измеритель электронный ИВПР-203М-USB Щитовой	1
2	Блок питания стабилизированный	1
3	Паспорт	1
4	Методика поверки	1
5	Кабель USB A – USB B, 1 м	1
6	Компакт-диск с ПО (терминальная программа вывода данных результатов измерений)	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83