ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

к расширения входов/выходов

НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА PET-64/32

Блок расширения входов/выходов PET-64/32 предназначен для совместной работы с комплексом РЕТОМ-51 или РЕТОМ-61 и обеспечивает дополнительно 64 входа и 32 выхода.
Блок PET-64/32 необходим для более быстрой и качественной проверки сложных МП-терминалов. Параметры входов и выходов блока аналогичны параметрам входов и выходов РЕТОМ-51 и РЕТОМ-61.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА PET-64/32

Параметр	Значение
Дискретные входы	
Количество	64
Тип опрашиваемой цепи	• "Сухой" контакт • контакт под напряжением • транзисторный ключ
Максимальное напряжение постоянного тока на выходе, В	300
Сопротивление порога входной цепи, кОм	2
Пороговое напряжение входной цепи, В	7
Контактные выходы	
Количество	32
Нагрузочная способность (при напряжении до 50 В), мА, не более	100
Коммуникационная способность контакта на переменном токе • ток, А • напряжение, В	 10 250
Мощность в цепи с резистивной нагрузкой, Вт • в цепи постоянного тока • в цепи переменного тока	 150 1100
Пороговый ток контактов, мА	10
Время срабатывания/возврата, мс	10/12
Длительно допустимый ток контактов, А	16
Весогабаритные показатели	
Размеры, мм	520x160x450
Масса, кг, не более	15
Условия эксплуатации	
Диапазон температур окружающей среды, °С	+5…+50
Относительная влажность при 25°С, % не более	80

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PET-64/32

№	Наименование	Количество
1.	Блок расширения входов/выходов PET-64/32	1
2.	Кабель интерфейсный КИ-64/32.51 (связь с РЕТОМ-51)	1
3.	Кабель интерфейсный КИ-64/32.61 (связь с РЕТОМ-61)	1
4.	Кабель сигнальный КС-02 (подключение входов / выходов)	6

5.	Сумка РЕТ-64/32	1
6.	Сумка ЗИП РЕТ-64/32	1
7.	Кабель питания 220В	1
8.	Технический паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83