



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


One 6S

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fortuna General One 6S

Тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL ONE 6S - это обновленная модель популярной линейки данного производителя. Данные прицелы отличаются усовершенствованным программным обеспечением, обновленным дизайном и большим количеством новых цифровых функций. Модель FORTUNA GENERAL ONE 6S работает на базе матрицы с разрешением 640x480 пикселей и имеет объектив диаметром 40 мм.

Основное предназначение тепловизионного прицела FORTUNA GENERAL ONE 6S - охота в ночное и дневное время суток. Тепловизор отлично находит и идентифицирует цель в любых условиях видимости: в тумане, при сильном дожде или снегопаде, через дымовую завесу. В большинстве случаев FORTUNA GENERAL ONE 6S используется в качестве устанавливаемого на оружие прицела, однако его также можно использовать в качестве ручного монокуляра. Прибор можно использовать в дневное время суток, даже при ясной погоде, ведь он не боится засветок. Обновленный дизайн сделал тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL ONE 6S более удобным и эргономичным, прицел можно устанавливать практически на любое охотничье оружие. Этот тепловизор обеспечит каждому охотнику желаемый результат, ведь он не только помогает обнаружить и поразить цель, но и не выдает местоположение охотника даже в самой пронзительной тишине, благодаря беззатворной технологии и бесшумной электронной калибровке.

Особенности прицелов forTUNA GENERAL ONE:

- Обновленный дизайн, улучшенная эргономика
- Возможность использования с лазерным дальномером
- Матрицы 384x288/640x480, 17 мкм, 50/30Гц
- Светосильные объективы с относительным отверстием F/1.0
- Легкий корпус из алюминиевого сплава, с прочным покрытием
- Выдерживают отдачу оружия крупного калибра
- Цветной AMOLED дисплей высокого разрешения (800x600)
- Электронная и бесшумная калибровка
- Удобное цифровое меню
- Переключение режимов: «белый - горячий», «черный - горячий»
- Возможность сохранения до трех профилей настроек
- Цифровое увеличение 2x, 4x
- Подключение источника выносного питания
- Видеовыход для получение записи наблюдений

Обновленный тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL ONE 6S - это надежный, качественный, высокотехнологичный и при этом простой в использовании прибор, который собрал в себе всё лучшее из предыдущей серии производителя, при этом получив ряд новых особенностей и функций. Прибор идеально подходит для охоты в любое время суток, а также для охраны, наблюдения за территорией и выполнения специальных операций.

Купить обновленный тепловизионный прицел FORTUNA GENERAL ONE 6S, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Компания ТД «ЭСКО» является крупным официальным дистрибьютором FORTUNA в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Большие складские остатки продукции FORTUNA. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

Характеристики Fortuna General One 6S

	FORTUNA GENERAL ONE 6S
Тепловизионный модуль	640x480, 17 мкм
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Частота	25 Гц
Чувствительность	<50 мК
Калибровка	Автоматическая, бесшумная, электронная
Объектив	40 мм, F/1,0
Увеличение оптическое	1,7 крат
Угол поля зрения	15,2 x 11,5 град
Фокусировка объектива	От 5 м до ∞

Шаг выверки на дистанции 100 м	35/42 мм
Диоптрийная настройка окуляра	-5...+5
Дисплей	AMOLED 800x600 пикселей
Питание	До 8,5 В (CR123A x 2 шт.)
Минимальное время непрерывной работы при 25 °С	5 ч
Степень защиты	IP67
Предельная ударная нагрузка	500 g
Диапазон рабочей температуры	-30 °С...+50 °С
Габаритные размеры	210x72x80 мм
Вес с элементами питания (CR123 x 2 шт.)	850 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83