BM12

Артикул: 3510205022

БЫСТРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И ЗДАНИЙ

С помощью надежного и простого в обращении BM12 вы можете за считанные секунды измерить влажность древесины и здания. Легко заменяемые стальные измерительные щупы обеспечивают надежное соединение с исследуемым материалом и, следовательно, точные результаты измерений. Прибор имеет два режима измерения: измерение влажности пиломатериалов и измерение влажности в мягких строительных материалах, таких как гипс, штукатурка или стяжка. В дополнение к влажности материала устройство также измеряет температуру окружающей среды, которая может быть измерена либо в °C, либо в °F. Кроме того, устройство оснащено функцией автоматического отключения для увеличения срока службы батареи. Индикатор влажности отключается примерно через 2 минуты бездействия. Калибровочная кривая для измерения влажности типов древесины, распространенных в Европе, хранится в устройстве. Поэтому для определения влажности древесины не требуется никаких дополнительных настроек.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Измерение влажности древесины и материалов с помощью одного прибора
- Отличное соотношение цены и качества
- Защитный колпачок
- Отображение температуры окружающей среды в ° C или ° F
- Градуировочная кривая для стандартных пород древесины
- Легко заменяемые стальные измерительные штифты
- Прямое отображение измеренных значений в %
- Клавиша выбора режима
- Индикация состояния батареи
- Автоматическое отключение

Характеристики Trotec BM12

Измерение влажности стройматериалов	
Метод измерения	резистивный
Диапазон измерения	0,2 … 2%
Разрешение (шаг измерения)	0,1%
Погрешность измерения	±0,2%
Максимальная глубина измерения	8 мм
Измерение влажности древесины	
Метод измерения	резистивный
Диапазон измерения	6 … 44%
Разрешение (шаг измерения)	1%
Погрешность измерения	±2%
Максимальная глубина измерения	8 мм
Измерение температуры воздуха	
Диапазон измерения	0 … +50°C
Разрешение (шаг измерения)	1°C
Погрешность измерения	±1°C
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный) с подсветкой
Параметры отображения	индикатор батарейки
Параметры питания	
Источник питания	батарея 4x 1,5V (тип LR44)

Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 85% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +60°C, влажность до 85% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Длина электрода	8 мм
Диаметр электрода	2,2 мм
Общ. размеры	96 x 20 x 40 мм
Вес (нетто)	83 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

Комплектация Trotec BM12

влагомер Trotec BM12
4 алкалиновые батарейки LR44, 1.5 В
защитный колпачок
руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83