



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 505-3162
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 707-3162
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0632 3162



Ди
Вл
Те
ра
Те
хр
Ти
ба
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ TESTO 316-2

Быстродействующий течеискатель **testo 316-2** предназначен для определения утечки метана, пропана и водорода в местах соединения трубопровода, а дисплей со шкалой визуально покажет содержание опасного газа. Прибор Testo 316-2 легок и прост в обращении.

ОСОБЕННОСТИ TESTO 316-2

- Визуальный и звуковой сигнал тревоги со шкалой отображения уровня концентрации для работы с повышенными и опасными концентрациями газа;
- Отображение тренда для определения максимальной утечки;
- Встроенный насос;
- Съёмный, гибкий измерительный зонд для труднодоступных мест;
- Наушники для безопасной локализации утечки при работе в шумных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕТЕКТОРА УТЕЧЕК ГОРЮЧИХ ГАЗОВ TESTO 316-2

Параметр	Значение
Метан (CH₄)	
Диапазон измерений	10 ppm ... 4,0 % Об.
Нижний порог отклика	10 ppm
1-ое предельное значение для срабатывания оповещения	200 ppm
2-ое предельное значение для срабатывания оповещения	10000 ppm
Пропан (C₃H₈)	
Диапазон измерений	10 ppm ... 1,9 % Об.
Нижний порог отклика	10 ppm
1-ое предельное значение для срабатывания оповещения	100 ppm
2-ое предельное значение для срабатывания оповещения	5000 ppm
Водород (H₂)	
Диапазон измерений	10 ppm ... 4,0 % Об.
Нижний порог отклика	10 ppm
1-ое предельное значение для срабатывания оповещения	200 ppm
2-ое предельное значение для срабатывания оповещения	10000 ppm
Общие характеристики	
Рабочая влажность	20 ... 80 % Об
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Время разогрева	60 с
Быстродействие	t90 < 2 с
Тип дисплея	18-ти сегментный шкальный индикатор
Тип батареи	батарея NiMH
Ресурс батареи	> 5 ч
Температура хранения	-25 ... +60 °C
Вес	348 г
Размеры	190 x 57 x 42 мм (без сенсора)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 316-2

№	Наименование	Количество
1	Течеискатель горючих газов testo 316-2	1
2	Съемный гибкий зонд	1
3	Зарядное устройство	1
4	Гарнитура	1
5	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83