



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU




ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗОРА SAT JK362-POE:

Стационарный тепловизор JK362-PoE – сетевая инфракрасная камера, на основе детектора UFPA с матрицей 384X288. Основная особенность этой камеры – передача по одному кабелю (витая пара) изображения, питания и управляющих сигналов.

В данной модели доступна функция интеллектуального анализа изображений. Функция позволяет установить зону предварительного оповещения на наблюдаемом изображении с возможностью автоматического слежения, обнаружения и передачи сигналов об опасности в случае проникновения, перемещения. Система в таком случае продолжает отслеживать обстановку.

Сетевые тепловизионные камеры широко используются в приграничном и прибрежном наблюдении, а также для обеспечения безопасности на охраняемом периметре, на важных объектах, при лесных пожарах, при хищении нефтепродуктов, для работы полицейского патруля, и т.д. Камеру можно также использовать для дистанционного наблюдения в комплексе с приборами ночного видения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗОРА SAT JK362-POE:

Параметр	SAT JK362-PoE 70x52.5	SAT JK362-PoE 60x45	SAT JK362-PoE 45.84x34.38	SAT JK362-PoE 28.95x21.71	SAT JK362-PoE 22x16.5	SAT JK362-PoE 14x10.5	SAT JK362-PoE 11x8.2
Поле зрения	70 ° x 52.5 °	60 ° x 45 °	45.84 ° x 34.38 °	28.95 ° x 21.71 °	22 ° x 16.5 °	14 ° x 10.5 °	11 ° x 8.2 °
Фокусное расстояние	8	9	13	19	25	35	50
Размер матрицы	384 x 288						
Оптическое разрешение	8-14 мкм						
Чувствительность	0,05 °C						
Частота кадров	30 Гц						
Питание и передача данных	по Ethernet кабелю (витая пара, RG45)						
Дополнительно	видеовыход PAL/NTSC и внешнее питание 12 В						
Автонастройка яркости/контраста	Есть						
Установка зоны слежения с сигнализацией активности	Есть						
Энергопотребление	не более 5 Вт						
Всепогодное исполнение	-35°C (-50°C)...+50 °C, IP66						
Защита от ударов и вибраций	Есть						
Автоматическая защита от прямого солнечного излучения, защита от получения повреждений во время движения	Есть						

Управление дополнительной поворотной видеокамерой с приближением	Есть
--	------

Комплектация SAT JK362-PoE

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SAT JK362-POE

№	Наименование	Количество
1	Тепловизор SAT JK362-PoE	1
2	Кронштейн	1
3	Кабель подключения	1
4	Крепеж	4
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83