



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

63
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пи
авт



Описание Fluke-63 переносной инфракрасный термометр Fluke-63

Fluke 63 представляет собой портативный прибор для измерения температуры поверхности различных объектов. Прибор идеален для мониторинга температуры такого технологического оборудования, как электрические двигатели и другое электрооборудование, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, котлы и другие агрегаты. Благодаря оптическому разрешению 12:1, производить измерения можно с расстояния в несколько десятков сантиметров, что позволяет безопасно работать с нагретыми или находящимися под током объектами.

Пирометр Fluke 63 обладает широким диапазоном измеряемых температур между -32°C и 545°C, чего вполне достаточно для подавляющего большинства технологического оборудования предприятий машиностроения, металлообработки, энергетики и других. Точность измерений не превышает $\pm 3^\circ\text{C}$, а для большей части диапазона измерений этот показатель равен $\pm 1\%$. Повторяемость составляет 0,5%. Fluke 63 имеет фиксированный коэффициент излучения равный 0,95.

Прибор обладает целым рядом других достоинств, обеспечивающих удобство эксплуатации прибора и его функциональность:

- точное наведение на цель при помощи встроенного лазерного указателя цели;
- подсветка дисплея, которая дает возможность осуществлять измерения ночью или в темных местах цеха или другого помещения;
- корпус, выдерживающий удары и падения;
- отображение на дисплее максимальной измеренной температуры;
- возможность установки предельных температур, при выходе за которые прибор подаёт предупреждающий сигнал.

Характеристики Fluke-63 переносной инфракрасный термометр Fluke-63

Основные характеристики Fluke 63	
Диапазон C°	-32 +500
Разрешение C°	0,2
Отношение расстояния к размеру пятна	12:1
Коэффициент излучения	0,95
Точность %	-32 -26
Время отклика мс	500
Повторяемость $\pm\%$	0,5
Звуковая и визуальная сигнализации	Максимальная
Производитель	Fluke
Вес, кг	0.320
Типы зондов Fluke 63	
Тип зонда	нет

Комплектация Fluke-63 переносной инфракрасный термометр Fluke-63

1.	Прибор
2.	жесткий футляр для переноски
3.	батарея 9 В

