



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke 568

Реализуемый ТД «ЭнергоСпецКомплект» цифровой лазерный **пирометр Fluke 568** сконструирован по принципу «два в одном» (обычный и инфракрасный термометр). Он является эффективным измерительным прибором, применимым в различных технических областях.

Особенности этого устройства, которые позволяют упростить сложные измерения:

- доступ к дополнительному функционалу осуществляется с помощью кнопок;
- наличие удобного интерфейса с меню на шести языках;
- регулируемый коэффициент излучения для более высокой точности измерений;
- регистрация данных с отметкой времени;
- включение/выключение сигнализации превышения заданных пределов измерения;
- быстрая навигация по меню.

Модель пирометра Fluke 568 имеет удобную и надежную конструкцию, которая позволяет использовать его в условиях промышленности для измерений механического и электрического оборудования. Прибор отличается более высокой эффективностью измерений, имея возможность замерять меньшие по размеру объекты с большего расстояния посредством ИК-термометра. Дополнительное удобство — автономный элемент питания, через канал USB возможна работа пирометра от компьютера.

Цифровые возможности:

- предустановленная программа FlukeView® Forms для анализа полученных данных;
- канал USB для загрузки на ПК анализируемых параметров и просмотра их на месте измерения.

Пирометр комплектуется:

Шаровой зонд с термопарой типа К
Прочный жесткий футляр
2 батареи AA
Ознакомительное руководство на 6 языках
Кабель USB
CD с программой FlukeView® Forms
CD с Руководством пользователя на 6 языках (английском, испанском, французском, немецком, португальском и упрощенном китайском)
Гарантия 2 года

Характеристики Fluke 568

Основные характеристики Fluke 568	
Диапазон С°	-40 +650
Разрешение С°	0,1
Отношение расстояния к размеру пятна	50:1
Мин. диаметр пятна измерения mm	19
Лазерное наведение	Точечный
Коэффициент излучения	0,10 +1,0
Время отклика мс	500
Спектр. чувствительность мкм	8 +14
Подсветка ЖК-дисплея	Да
макс./мин. температуры	Да
Разн./Средн. температуры	Да
Отображение гистограммы	Да
Производитель	Fluke
Вес, кг	0.480
Типы зондов Fluke 568	

Тип зонда	нет
-----------	-----

Комплектация Fluke 568

1.	Пирометр
2.	Шаровой зонд с термопарой типа К
3.	прочный жесткий футляр
4.	2 батареи AA
5.	ознакомительное руководство на 6 языках
6.	кабель USB
7.	CD с программой FlukeView® Forms
8.	CD с Руководством пользователя на 6 языках (английском, испанском, французском, немецком, португальском и упрощенном китайском)
9.	гарантия 2 года

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83