й насос для сравнительных испытаний Fluke P5513

Эт
пр

НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE P5513

Этот пневматический насос для сравнительных испытаний предназначен для тестирования устройств измерения давления по эталонным испытательным приборам. Экономичный прибор обеспечивает точное управление в соответствии с важными требованиями калибровки и включает множество функций, присущих нашей популярной линейке пневматических грузопоршневых манометров.

**Примечание: для работы устройства необходим источник давления (например, баллон с азотом).*

Диапазон давления: от 0 до 21 МПа

ОСОБЕННОСТИ FLUKE P5513

- Пневматический привод высокого давления;
- Винтовой пресс для более качественной корректировки давления;
- Высококачественный игольчатый клапан для точного контроля;
- Адаптеры для контрольных отверстий, не требующие PTFE-ленты или ключей;
- Прочный контейнер для переноски с крышкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE P5513

Параметр	Значение
Диапазон давления	От 0 до 21 МПа (210 бар)
Размеры прибора (Ш x Г x В)	440 x 300 x 215 мм
Масса прибора	8 кг
Адаптеры для контрольных отверстий	2 комплекта NPT или BSP, 1/8, 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма
Подключение подачи газа	Гнездо NPT 1/4 дюйма

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование