е насосы для сравнительных испытаний серии Fluke P5514 и P5515

НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE P5514/P5515

Данные приборы используются для проверки приборов для измерения давления относительно проверочных манометров, индикаторов или датчиков. Такие насосы для гидравлических испытаний обеспечивают быстрое и простое решение для проверки приборов для измерения давления до 70 МПа (700 бар).

ОСОБЕННОСТИ FLUKE P5514/P5515

- Обеспечивает давление до 70 МПа (700 бар)
- Крепление к станине
- Возможность работы с различными средами
- Винтовой пресс для более качественной корректировки давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE P5514/P5515

Диапазон давления	От 0 до 70 МПа (700 бар)
Адаптеры для контрольных отверстий	(2 комплекта) 1/4, 3/8 и 1/2 NPT или BSP
Размеры прибора (Ш x Г x В)	280 x 280 x 254 мм
Масса прибора	5 кг
Объем резервуара	75 см³
Рабочий объем винтового пресса	20 см³
Жидкость	Стандартные уплотнительные кольца из материалов Nitrile®, Viton® или этиленпропилена подходят для использования с растворителями, дизельным топливом, тормозными и другими агрессивными жидкостями.
	Уплотнительные кольца
	P5514: нитрил
	P5514: Viton
	P5514: этиленпропилен

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE P5515-140M-EP

№	Наименование	Количество
1	Насос для гидравлических сравнительных испытаний 140 МПа, этиленпропиленовые уплотнения Fluke P5515-140M-EP	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование