Ин

От
ин

Ко
DA

Ко
PI

Ре
на

Ис
В

Из
со

Ди

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 6213A IN:

- Микропроцессорное управление, 12-разрядное АЦП;
- Измерение сопротивления изоляции постоянным напряжением от 500 В до 10000 В;
- 6213 IN - измерение коэффициентов DAR (абсорбции) и PI (поляризации);
- Звуковой и текстовый индикаторы, предупреждающие о наличии опасного напряжения в подключаемой цепи;
- Система энергосбережения источников питания;
- Автоматический выбор пределов измерения;
- Автоматическое выключение питания;
- Линейная шкала, индицирующая нарастание / спад тестового напряжения;
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Индикация времени продолжительности теста (до 99,9 сек);
- Автоматическое отключение высокого напряжения в случае пробоя изоляции;
- Хранение данных калибровки в перепрограммируемом ПЗУ (EEPROM);
- Двухстрочный ЖК-индикатор (2 x 20);
- Встроенный контейнер для укладки ЗИП;
- Ударопрочный корпус, высокие эргономические показатели.

Характеристики SEW 6213A IN

Диапазон сопротивления изоляции	800 кОм-500 ГОм
Испытательное напряжение	500 В-10000 В с шагом 500 В
Максимальный тестовый ток	100 мкА
Виды дополнительных измерений	DAR, PI
Вид питания	Батарея АА тип 1,5 В 8 шт.
Особенности	Измерение сопротивления изоляции постоянным напряжением от 500 В до 10000 В (с шагом 500 В). Звуковой и текстовый индикаторы, предупреждающие о наличии опасного напряжения в подключаемой цепи. Автоматический разряд накопительного конденсатора. Индикация времени продолжительности теста (до 99,9 сек). Автоматическое отключение высокого напряжения в случае пробоя изоляции. Хранение данных калибровки в перепрограммируемом ПЗУ (EEPROM). Встроенный контейнер для укладки ЗИП. Ударопрочный корпус.

Комплектация SEW 6213A IN

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции 6213A IN	1
2.	Соединительные провода	3
3.	Зажимы "крокодил"	2
4.	Источник питания	8
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83