Измеритель сопротивления изоляции, индукторный мегаомметр

Артикул: CA 6503

Ин

Ко DA

Ко PI

Ис В

Из со

Ча то

Ди

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ, ИНДУКТОРНОГО МЕГАОММЕТРА C.A 6503:

Легкий и компактный тестер C.A. 6503 измерения сопротивления изоляции - ручной (портативный) прибор, полностью автономен, поскольку он рассчитан на питание от ручного магнето (вызывного индуктора). Универсальный, он идеально подходит для местного, промышленного и бытового назначения, сети распределения электроэнергии, телекоммуникации и т.д. Он может быть использован для проверки электрооборудования на соответствие действующим стандартам, а также для профилактического обслуживания на кабелях, двигателях, выключателях, и т.д.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ, ИНДУКТОРНОГО МЕГАОММЕТРА C.A 6503:

- Эргономика:
- Простое, актуальное исполнение;
  Легкий инструмент;
  Многофункциональный корпус: надежный, герметичный, с выдвижной крышкой и переносной, подходит для работы в любой ситуации;
  Укрепленная версия в металлическом корпусе для сложных условий, поставляется в полевом кейсе (IMEG 500N и IMEG 1000N).
- Проведение измерений:

  Строго постоянное испытательное напряжение;
  Автоматическое переключение пределов;
  Измерение изоляции до 500 МОм;
  Светодиоды, показывающие, что условияизмерения являются удовлетворительными;
- Безопасность:

  Автоматическая разрядка в конце измерений;
  Измерения соответствуют стандартам NFC 15-100, IEC 60364-6 и VDE 0110;
- Источник питания:
  Полностью автономный: питание от индуктора (магнето).

Характеристики Chauvin Arnoux C.A 6503

Параметр	Значение
Технические характеристики	
Изоляция (диапазон мВт)	
Испытательное напряжение (DC)	250 В / 500 В / 1000 В
Диапазон	От 1 до 500 МОм
Погрешность	2% от полной шкалы
Напряжение	
Диапазон	От 0 до 600 ВАС
Частота	От 45 до 450 Гц
Погрешность	3% от полной шкалы
Другие характеристики	
Дисплей	аналоговый
Габаритный размер	120 x 120 x 130 мм
Вес	1,06 кг
Источник питания	Ручной магнето (индуктор): устойчивое, постоянное испытательное напряжение
Степень защиты	Высокая степень защиты: IP 54 с покрытием / IP 52 без него
Электробезопасность	IEC 61010 – 600 В CAT II / 300 В CAT III

Комплектация Chauvin Arnoux C.A 6503

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции, индукторный мегаомметр	1
2.	Зажимы типа "крокодил"	3
3.	Кабель питания	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Методика поверки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83