



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

сопротивления изоляции 6305A IN

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ин

Пи

Ко-
DA

Ко-
PI

Ис
В

Из
со

На
та

На
та

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 6305A IN

- Тераомметр цифровой высоковольтный;
- Измерение сопротивления изоляции 1 МОм ... 10 ТОм;
- Тестирование параметров диэлектриков (старение);
- 4 фиксированных номинала испытательного напряжения: 500, 1000, 2500, 5000 В (пост.);
- Тестовый ток до 5 мА (в зависимости от диапазона);
- Измерение тока утечки диэлектрика 0,5 нА...0,55 мА;
- Вычисление инд. поляризации (PI) и коэф. диэлектрического поглощения (DAR);
- Таймер 1 ...30 мин;
- Измерение постоянного и переменного (с.к.з.) напряжения 30...600 В;
- Автоматический выбор пределов измерения, автоудержание показаний (AutoHold);
- Сохранение 200 результатов измерений во внутренней памяти;
- Интерфейс RS-232 оптоизолированный (на USB);
- Батарейное питание 8 батареек 1,5 В С-типа.

Характеристики SEW 6305A IN

Диапазон сопротивления изоляции	1 МОм-10 ТОм
Испытательное напряжение	500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В
Максимальный тестовый ток	5 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток утечки, DAR, PI
Вид питания	Батарея, С тип, 1,5 В, 8 шт.
Особенности	Измерение тока утечки в диэлектрике (0,5 нА ...0,55 мА). Звуковой и текстовый индикатор наличия опасного напряжения в тестируемой цепи. Календарь, встроенный таймер испытаний до 30 мин. 200 ячеек памяти для хранения результатов измерений. Встроенный контейнер для укладки ЗИП (под крышкой).
Интерфейс	USB

Комплектация SEW 6305A IN

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции 6305A IN	1
2.	Комплект тестовых проводов	1
3.	Кабель передачи данных CA-232	1
4.	Компакт-диск (CD) для интерфейса ПК	1
5.	Комплект зажимов типа "крокодил"	1
6.	Комплект батарей	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83