



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-3412 (16 М)



Частотный диапазо
ОТ

Частотный диапазо
ДО

Частота
дискретизации

Особенности

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ АКИП-3412 (16 М)

- USB-Генератор произвольной формы
- Прямой цифровой синтез (DDS)
- Генератор кодовых последовательностей
- Цифровая модуляция
- Поддержка мультисканального синхронного режима (2 генератора)
- Интерфейс USB
- ПО для формирования сигналов СПФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ АКИП-3412 (16 М)

Параметр		Значения
Диапазон частот		до 1 ГГц
Разрядность ЦАП		14 бит
Частота дискретизации		до 2,5 ГГц
Максимальная длина памяти		16 МБ
Выходные уровни	прямой выход ЦАП	1,6 Впик-пик (дифференциальный режим) / 0,8 Впик-пик (выход с общей землей)
	ВЧ выход	-10 дБм ... +10 дБм (дифференциальный режим)
	Выход DC	4 Впик-пик (дифференциальный режим) / 2 Впик-пик (выход с общей землей)
Цифровой генератор кодовых последовательностей		16/32 бит @ 1250/625 Мбит
Питание		12 В (адаптер)

Комплектация АКИП-3412 (16 М)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-3412 (16 М)

№	Наименование	Количество
1.	Генератор сигналов специальной формы АКИП-3412 (16 М)	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83