



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0632 3154



Газ
сис

Описание Testo 315-3 Bluetooth

Газоанализатор Testo 315-3 - измеряет показатели оксида углерода CO и диоксида углерода CO₂ при монтаже, использовании и ремонте различных отопительных систем, работающих на газу. Замеры производятся высокоточным электрохимическим сенсором CO и устойчивым к нагрузкам инфракрасным сенсором CO₂ — оба тестировались на устойчивость к вибрациям и падениям и показали сверхнадежность.

Превышение допустимых значений измеряемых газов вызовет звуковой сигнал прибора, который продублируется специальным значком на дисплее, что позволит своевременно среагировать на тревогу даже в шумных помещениях. Прибор хранит память о максимальных и минимальных значениях, полученных при замерах, текущее значение фиксирует кнопкой Hold. Есть функция автоматического выключения, что позволяет не тревожиться о преждевременной разрядке батареи, которая является аккумуляторной и работает в пределах десяти часов. Зарядное устройство входит в комплект прибора. Также с ним поставляется чехол TopSafe — прекрасная защита от внешних повреждений и гарантия продления срока эксплуатации приобретаемого газоанализатора.

Достоинства:

- Bluetooth
- Параллельное измерение CO/CO₂
- Соответствие Европейскому стандарту EN 50543
- Сверхнадежный сенсор (проведены специальные тесты на устойчивость к вибрации и падениям)
- Звуковая + оптическая сигнализация при превышении предельных значений

Характеристики Testo 315-3 Bluetooth

Технические характеристики Testo 315-3 Bluetooth	
Рабочая t °C	0 +40
t °C хранения	-20 +60
Габариты мм	190x65x40
Вес, кг	0.382
Ресурс батареи ч.	10
Зонды Testo 315-3 Bluetooth	
Тип зонда	K
Диапазон измерений	-10 +60
Погрешность	±0,5
Разрешение	0.1
Тип зонда	Сенсор влажности
Диапазон измерений	5 +95
Разрешение	±2.5
Тип зонда	Измерение CO (электрохимический способ)
Диапазон измерений	0 ... 100
Погрешность	±3/±5
Разрешение	0.5
Тип зонда	Измерение CO ₂ (электрохимический способ)
Диапазон измерений	0 ... 10.000
Погрешность	±300
Разрешение	10

Комплектация Testo 315-3 Bluetooth

1.	Прибор
2.	Руководство по эксплуатации
3.	Аккумулятор
4.	ЗУ Гарантийный талон

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83