



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
метр (95) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 2304



Температура
рабочая

Температура
хранения

Размеры

Вес

1

ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

НАЗНАЧЕНИЕ PH-МЕТРА TESTO 230

pH-метр для измерения pH/температуры, с 2-мя держателями для электродов и батареей

ОСОБЕННОСТИ PH-МЕТРА TESTO 230

- pH/°C электроды подключаются к одному и тому же разъему
- Прочный и водонепроницаемый (класс защиты IP 54)
- Отображение даты последней калибровки и сообщения об ошибках

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 230

Параметр	Значение
Дисплей	ЖКИ
Количество строк дисплея	2
Температура хранения C°	-20 +70
Рабочая температура C°	0 +40
Тип батарейки	9 В
Ресурс батарейки ч.	100
Габариты мм	168 x 72 x 27
Вес, кг	0.170
Материал/Корпус	ABS
Тип зонда:	NTC
Диапазон измерений C°	-50 +150
Погрешность ±	±0.5%
Разрешение C°	0.1°C
Тип зонда:	pH
Диапазон измерений C°	0 +14
Погрешность ±	±0.01 pH
Разрешение C°	0.01 pH
Тип зонда:	ОВ
Диапазон измерений C°	-1999 +1999 мВ
Погрешность ±	±1 мВ
Разрешение C°	1 мВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 230

№	Наименование	Количество
1.	pH-метр testo 230	1

