



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 2700



Текст
содержит

Описание testo 270

Тестер 270 — идеальный помощник в обеспечении превосходного качества масла для фритюра. С помощью testo 270 легко и просто можно контролировать важный параметр общего количества полярных веществ (TPM), а значит, своевременно заменять масло во фритюрнице. Таким образом, можно избежать слишком частой замены масла, тем самым существенно сократив расходы на него, а также предотвратить использование некачественного масла.

Прочный, простой и удобный прибор для использования на кухне

Благодаря надежной измерительной технологии тестер testo 270 — Ваш надежный помощник в обеспечении контроля качества масла для фритюра как в ресторанном бизнесе, на предприятиях общественного питания, в кейтеринге, при проведении санитарных инспекций, так и на производстве продуктов питания. Тестер масла для фритюра прост в использовании: Вы можете заранее установить требуемые предельные значения TPM и защитить настройки от несанкционированных изменений путем введения PIN-кода. Мигающая до установления постоянного значения подсветка дисплея также поможет Вам в процессе измерений. Графическое оповещение на дисплее функционирует по принципу светофора (красный, оранжевый, зеленый), позволяя быстро определить диапазон измеренных значений. Разумеется, точный показатель TPM в процентах также отображается на дисплее.

Все преимущества тестера масла для фритюра testo 270 вкратце:

- Простота использования: интуитивное управление, трехцветная подсветка дисплея и емкостный сенсор масла позволяют осуществлять несколько последовательных измерений в кипящем масле без необходимости в предварительном охлаждении тестера;
- Точность измерений: калибровка осуществляется прямо на месте измерения с использованием эталонного масла
- Прочность: благодаря корпусу из стеклопластика прибор ударостойкий. Кроме того, сенсор масла находится в металлической оправе и не подвержен повреждениям. Прибор имеет класс защиты IP 65, согласно которому он защищен от прямого попадания струй воды, а значит, его можно мыть под проточной водой.
- Безопасность: пользователь защищен от воздействия жара от масла благодаря эргономичной конструкции измерительного прибора.
- Четкость результатов: содержание TPM в масле для фритюра отображается не только в виде процентного соотношения на дисплее, но и сопровождается цветной подсветкой, работающей по принципу светофора (красный, оранжевый, зеленый); функции Hold и Auto-Hold для фиксации значений на дисплее



Измерение температуры (сенсор РТС)	
Технические данные	
Диапазон измерений	+40 ... +200 °C
Погрешность	±1,5 °C
Разрешение	0,1 °C

Измерение количества полярных соединений (TPM) (емкостный сенсор)	
Технические данные	
Диапазон измерений	0,0 ... 40,0 % tpm
Погрешность	±2 % tpm (+40 ... +190 °C)
Разрешение	0,5 % tpm (+40 ... +190 °C)

Общие технические данные

Технические данные	
Корпус	TPE-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS с 10% стекловолокна
Класс защиты	IP65
Гарантия	2 года
Функция сигнального оповещения	Upper and lower TPM limit value freely adjustable, visual alarm via 3-colour display backlighting (green, orange, red), values and illumination flash in the display until the measurement is ended (Auto Hold)
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	ok. 25 h ciągłej pracy (ok. 500 pomiarów)
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: две строки
Подсветка дисплея	с подсветкой
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Вес	255 г
Быстродействие	Approx. 30 с.
Температура применения	+40 ... +200 °C
Размеры	50 x 170 x 300 мм
Рабочая температура	0 ... +50 °C

Характеристики testo 270

Технические характеристики Testo 270	
Диапазон изм. °C	+40 ... +200
Тип сенсора	PTC
Погрешность °C	±1,5
Разрешение °C	0,1
Рабочая t °C	0 ... +50
t°C хранения	-20 ... +70
Тип батареи	AAA 2 шт
Ресурс батареи ч.	ok. 25
Размеры Д x Ш x В мм	50 x 170 x 300
Дисплей	LCD
Быстродействие с.	Approx. 30
Материал корпуса	TPE-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS с 10% стекловолокна
Вес кг	0,255
Класс защиты	IP65

Комплектация testo 270

1.	Тестер масла для фритюра testo 270
2.	эталонное масло
3.	пластиковый кейс
4.	заводской протокол калибровки
5.	краткая инструкция
6.	руководство по использованию
7.	батарейки