



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Измеритель температуры с поверкой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Те  
ра  
  
Ни  
те  
  
Ве  
те  
  
По  
  
Пи  
  
Ра  
  
Ве

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ CENTER 302

Измеритель температуры **CENTER 302**: 1 измерительный вход; Термопара К-типа, -200 ... 1370°C / -328 ... 2498°F (с соответствующим датчиком); Термопара J-типа, -200 ... 760 °C / -328 ... 1400 °F (с соответствующим датчиком); Разрешение 0.1°C/F; Погрешность 0.1%; Дельта-измерения, T1 - T2, удержание, мин./макс. показания, усреднение, секундомер; Цифровая шкала 2 шкалы, 4 разряда; Скорость измерения 3,3 изм./с; Интерфейс RS-232; Универсальное питание; Автовыключение; Масса 210 г.

### Характеристики CENTER 302 — измеритель температуры с поверкой

Измерительный вход	1 вход
Температура (термопара)	-200...1370 °C
Типы термопар	K, J
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± (0,1 % + 0,7 °C)
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	Удержание показаний, дельта-измерения, МАКС/ МИН/ СРЕД, таймер, автовыключение (30 м)
Интерфейс	USB (эмуляция RS-232)

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 302

Наименование	Количество
Измеритель температуры CENTER 302	1
Термопара К-типа TP-K01	1
Батарея	1
Руководство по эксплуатации	1
Транспортная сумка	1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Цена
AC/DC адаптер	По запросу
Программа SE-300	По запросу