00 канальный измеритель температуры двухканальный

Артикул: 50200000

Ни
тем

Ве
тем

По

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВУХКАНАЛЬНОГО АТТ-2000

Двухканальный портативный цифровой измеритель температуры с возможностью передачи данных в ПК**АТТ-2000** имеет хорошую точность измерений, современный дизайн, прочный и удобный корпус. Прибор снабжен рядом дополнительных функций, среди которых удержание показаний, отображение максимальных и минимальных значений в ходе измерения, определение разности температур.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВУХКАНАЛЬНОГО АТТ-2000

- работает с любыми стандартными термопарами типа К (**АТА-2008, АТА-2102, АТА-2103, АТА-2104**);
- широкий диапазон температур;
- встроенная схема компенсации холодного спая и температурной компенсации линейности;
- одновременное отображение на дисплее данных по двум каналам;
- функция удержания показаний;
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса ACE-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ **Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM)** и **Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W)** на ПК с использованием ОС Windows или **AKTAKOM Smart Data Monitor (ASDM)** и **Aktakom Smart Data Logger (ASDL)** для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВУХКАНАЛЬНОГО АТТ-2000

Параметр	Значения
Диапазон измерения	-50 ... 1230оС
Разрешение	0.1оС
Погрешность (без учета погрешности термопары)	± (0,3% + 1оС)
Дисплей	двойной высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 13 мм
Измерение	температуры по двум каналам (Т1, Т2), разности температур (Т1–Т2)
Автоматическая индикация полярности	есть
Датчик	термопара тип К (NiCr-NiAl)
Импеданс	10 МОм
Время измерения	0,8 с
Функция удержания показаний	есть
Фиксация максимального и минимального значений	есть
Интерфейс	последовательный RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса ACE-1026
Питание	9 В, батарея типа "Крона"
Потребляемый ток	4,8 мА
Габариты	180 x 72 x 32 мм
Масса	275 г (включая батарею и зонд)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-2000

№	Наименование	Количество
1	Измеритель температуры двухканальный АТТ-2000	1
2	Инструкция по эксплуатации	1
3	Программное обеспечение ATEE Monitor Aktakom ATE Easy Monitor *	1

* Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и может быть загружено на сайте производителя после приобретения и регистрации прибора с указанием его серийного номера.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83