хканальный измеритель температуры

Артикул: 50506000

Нижний предел диапазона изме температур

Верхний предел диапазона изм температур

Погрешность

Питание

Размеры

Вес

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-5060

Компактный и надежный измеритель температуры, который позволяет одновременно измерять и показывать значения по 2-м каналам.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-5060

- 2 канала;
- термопары K и J типа;
- измеряемые параметры: температура (ºC, ºF);
- функции удержания показаний, запись максимального, минимального и среднего значений;
- расчет разности температур;
- сигнализация выхода за пределы температурного диапазона;
- высококонтрастный ЖКИ: 4 разряда, отображающий два измерения одновременно;
- подсветка;
- портативное исполнение;
- удобный и прочный корпус;
- индикатор разряда батарей;
- автоотключение питания: через 20 минут бездействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-5060

Параметр	Значение
Диапазон измерений	с термопарами K-типа: -200 ºC...1300 ºC (-328 ºF...2372 ºF) с термопарами J-типа: -200 ºC...1200 ºC (-328 ºF...2192 ºF)
Разрешение	0,1 ºC / 0,1 ºF (<000 ºC) 1 ºC / 1 ºF (>1000 ºC)
Погрешность	(±0,2% измерения +1 ºC) (-200 ºC...-100 ºC) (±0,1% измерен.+0,7 ºC) (-100 ºC...1300 ºC) (±0,2% измерен.+2 ºF) (-328 ºF...-148 ºF) (±0,1% измерен.+1,4 ºF) (-148 ºF...-2372 ºF)
Скорость измерения	1 измерение/сек
Питание	3 элемента питания типа AAA
Масса	180 г
Габаритные размеры	121x60x30 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-5060

№	Наименование	Количество
1.	Двухканальный измеритель температуры АТТ-5060	1
2.	Кейс	1
3.	Ремешок	1
4.	Термопара K-типа	2
5.	Элемент питания AAA	3
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83