



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 505 06 00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 505 06 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 125080, Москва, ул. Мухоморова, д. 10
двухканальный измеритель температуры

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50506000



Нижний предел диапазона измерения температур

Верхний предел диапазона измерения температур

Погрешность

Питание

Размеры

Вес

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-5060

Компактный и надежный измеритель температуры, который позволяет одновременно измерять и показывать значения по 2-м каналам.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-5060

- 2 канала;
- термопары К и J типа;
- измеряемые параметры: температура (°C, °F);
- функции удержания показаний, запись максимального, минимального и среднего значений;
- расчет разности температур;
- сигнализация выхода за пределы температурного диапазона;
- высококонтрастный ЖКИ: 4 разряда, отображающий два измерения одновременно;
- подсветка;
- портативное исполнение;
- удобный и прочный корпус;
- индикатор разряда батарей;
- автоотключение питания: через 20 минут бездействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-5060

Параметр	Значение
Диапазон измерений	с термопарами К-типа: -200 °С...1300 °С (-328 °F...2372 °F) с термопарами J-типа: -200 °С...1200 °С (-328 °F...2192 °F)
Разрешение	0,1 °С / 0,1 °F (<000 °С) 1 °С / 1 °F (>1000 °С)
Погрешность	(±0,2% измерения +1 °С) (-200 °С...-100 °С) (±0,1% измерен.+0,7 °С) (-100 °С...1300 °С) (±0,2% измерен.+2 °F) (-328 °F...-148 °F) (±0,1% измерен.+1,4 °F) (-148 °F...-2372 °F)
Скорость измерения	1 измерение/сек
Питание	3 элемента питания типа ААА
Масса	180 г
Габаритные размеры	121х60х30 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-5060

№	Наименование	Количество
1.	Двухканальный измеритель температуры АТТ-5060	1
2.	Кейс	1
3.	Ремешок	1
4.	Термопара К-типа	2
5.	Элемент питания ААА	3
6.	Руководство по эксплуатации	1

