



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— **пирометр**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00000004492



Ни
ди

Ве
ди

Сп
ди

Оп
ра:

Ра:

Пи

Тел
хр:

Тел
ра:

Вл

То:

Ра:

Ве

ОПИСАНИЕ ПИРОМЕТРА МЕГЕОН 16700

Компактный пирометр **Megeron 16700** - это новинка от известной торговой марки Мегеон, которая разработана для быстрого и точного измерения температуры поверхности различных предметов. Данный измеритель температуры позволяет производить измерения без контакта с исследуемым объектом.

Благодаря эргономичному корпусу и удобному расположению элементов управления, пользоваться пирометром **Megeron 16700** очень просто. Прибор оснащен функцией автоматического отключения при длительном простое. Также стоит отметить, что данный пирометр использует эффективную схему питания, которая позволяет длительное время осуществлять измерения без замены элемента питания.

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА МЕГЕОН 16700

- Высокие показатели точности и минимальная погрешность;
- Прибор оснащен лазерным целеуказателем;
- Измерение минимальных, средних и максимальных показателей температуры;
- Эргономичный дизайн корпуса;
- Низкий уровень энергопотребления;
- ЖК- дисплей с интегрированной подсветкой;
- Пользователь может самостоятельно изменять коэффициент излучения;
- Определение разницы между минимальными и максимальными показателями;
- Возможность сохранения результатов измерений в памяти прибора;
- Оповещение при достижении минимальных или максимальных значений температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА МЕГЕОН 16700

Параметр	Значение
Диапазон измерения	-50...700 °C (-58...1292°F)
Точность	0~700°C (32~1292°F): ±1,5°C (±2.7°F) или ±1,5%; -50~0°C (-58~32°F): ±3°C (±5°F) (больше из двух)
Отношение расстояния к размеру пятна	12:1
Разрешающая способность	0,1°C / 0,1°F
Регулируемый коэффициент излучения	0,10...1,00 регулируемый (0,95 предустановлен)
Спектральный диапазон, мкм	8...14
Воспроизводимость	1% показаний или 1°C
Время отклика	0,5 с
Выбор диапазона	Автоматически
Рабочая относительная влажность	10~95% при отсутствии конденсации до 30°C (86°F)

Диапазон рабочих температур	0~40°C (32 ~ 104°F)
Температура хранения	-20~60°C (-4~140°F)
Источник питания	Батарея тип "Крона", 9В
Время работы от батареи	Не менее 12 часов при выключенном лазере; не менее 22 часов при выключенном лазере
Габариты	175 x 100 x 49 мм
Вес	220 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 16700

№	Наименование	Количество
1	Пирометр МЕГЕОН 16700	1
2	Кейс для переноски и хранения	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83