



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

дистанционный измеритель температуры

Артикул: 3125



Ра
Те
ра
Ни
изи
Ве
изи
Ти
ба
Те
хр
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕГЕОН 161350

Компактный пирометр **Мегеон 161350** представляет собой дистанционный измеритель, который позволяет измерять температуру исследуемого объекта без контакта с ним. Благодаря эргономичному корпусу и удобному расположению элементов управления, пользоваться пирометром **Мегеон 161350** очень просто. Прибор оснащен функцией автоматического отключения при длительном простое. Также стоит отметить, что данный пирометр использует эффективную схему питания, которая позволяет производить измерения непрерывно в течение 22-х часов без замены элемента питания.

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕГЕОН 161350

- Оптическое разрешение составляет 50:1;
- Функция HOLD - автоматическое удержание показаний;
- Установка необходимого диапазона происходит автоматически;
- ЖК-дисплей с яркой подсветкой;
- Отображение заряда батареи на дисплее;
- Функция отключения питания при длительном простое;
- Лазерный целеуказатель и изменяемый коэффициент излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕГЕОН 161350

Параметр	Значение
Диапазон измерения	-18°C ~ 1350°C (0 °F...2462 °F)
Точность	0°C...1350°C (32°F...2462°F): ±1.5°C (±2.7°F) или ±1.5%; -18°C...0°C (0°F...32°F): ±3°C (±5°F) (большее из двух)
Отношение расстояния к размеру пятна	50:1
Разрешение дисплея	0,1°C / 0,1°F
Коэффициент излучения	0,10...1,00 регулируемый (0,95 предустановлен)
Спектральный диапазон, мкм	8...14
Время отклика	Не более 0,5 с
Рабочая относительная влажность	10 ... 95% при отсутствии конденсата до 30°C (86 °F)
Дисплей	ЖК с подсветкой
Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений	Да
Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога	Да
Условия эксплуатации	0~ 40°C, влажность 10~80%
Условия хранения	-20~ 60°C, влажность не более 95%
Источник питания	Батарея тип "Крона" 9В
Время работы от батареи	Не менее 12 часов при включенном лазере; не менее 22 часов при выключенном лазере
Габариты без упаковки	200 x 141 x 60 мм
Вес	270 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 161350

№	Наименование	Количество
1	Инфракрасный измеритель температуры МЕГЕОН 161350	1
2	Элемент питания (Крона)	1
3	Защитный кейс для переноски	1
4	Руководство пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83