‹т 1200/175 (К64)

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200/175:

- Лазерный целеуказатель;
- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Сертифицированный для работы на морозе до - 20° Цельсия;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5–10 метрах;
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус с амортизирующими накладками, герметика IP65.

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200/175:

- Лазерный целеуказатель;
- Автоматическая регулировка яркости индикатора;
- Встроенная память на 1000 замеров;
- Фиксация последнего замера;
- Фиксация максимальной температуры;
- Установка аварийной температуры;
- Сигнализация аварийной температуры световая и звуковая;
- Индикация разряда батарей;
- Подключение к компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200/175:

Параметр	Значения
Диапазон измерения температуры	-10…+1200 °С
Диапазон рабочих температур	-20…+50 °С
Погрешность измерения	1%+1 °С
Время измерения	1 сек
Разрешение	1 °С
Показатель визирования	1 : 175
Диапазон установки излучательной способности	0,01 … 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Питание	2×АА
Габаритные размеры	122×145×43 мм
Вес	280 г

Комплектация Кельвин Компакт 1200/175 (К64)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1200/175 (К64)

№	Наименование	Количество
1.	ИК-термометр Кельвин Компакт 1200/175	1
2.	Сумка-чехол	1
3.	Паспорт	1
4.	Инструкция	1
5.	Элемент питания АА	2
6.	Кабель для соединения с компьютером	1

7.	Программное обеспечение	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83