ометр

Артикул: 50252001

Ни
ди

Ве
ди

Оп
ра

Ра

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА ATE-2520

Инфракрасный термометр предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Отличительной особенностью является работа пирометра с низкими температурами (до -50 °С), а также индикация температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА ATE-2520

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-50 … +500 °С
Отключаемый лазерный маркер	Есть
Оптическое разрешение	8:1
Постоянная интенсивность излучения	0,95
Разрешающая способность	0,2 °С
Индикация 2-х температур на дисплее	Есть
Удержания текущего значения	Есть
Максимальное, минимальное, среднее значение сохраняется в памяти	Есть
Индикация температуры окружающей среды	Есть
Расчет разности температур	Есть
Автоотключение	Есть
Индикатор разряда батареи	Есть
Подсветка дисплея	Есть
Питание	9 В («Крона»)
Габаритные размеры	120 x 45 x 180 мм
Масса	205 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ATE-2520

№	Наименование	Количество
1.	Пирометр - ATE-2520	1
2.	Батарея 9 В	1
3.	Заглушка	1
4.	Сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование