



НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ, БУМАГИ, ПЛАСТИКА И РАСТВОРА БЕТОНА DT-129

Прибор **DT-129** предназначен для измерения уровня влажности в пиломатериалах (также картон, бумага) и твердых материалов (пластик, раствор бетона).

DT-129 – профессиональный инструмент для определения влаги в европейской древесине.

DT-129 разработан специально для лесной промышленности. Он имеет восемь шкал калибровки, что повышает его точность при измерении 150 видов древесины.

ОСОБЕННОСТИ ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ, БУМАГИ, ПЛАСТИКА И РАСТВОРА БЕТОНА DT-129

- Дополнительные выносные щупы для измерения влажности;
- Дополнительный выносной щуп для автоматической температурной коррекции;
- Более точное измерение влажности благодаря автоматической температурной коррекции при использовании температурного щупа;
- 8 шкал для 150 видов древесины;
- Возможность получения значений влажности строительных материалов и ДСП по таблице;
- ЖК-дисплей с 3½ разрядным цифровым индикатором;
- Автоматическое выключение после 5 минут бездействия; время задается пользователем в диапазоне 1...9 минут; предусмотрена возможность блокировки автовыключения;
- Защитный колпачок со встроенными калибраторами 2 видов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ, БУМАГИ, ПЛАСТИКА И РАСТВОРА БЕТОНА DT-129

Параметр	Значение
Диапазон измерения влажности	6...99,9%RH ±1%RH
Диапазон измерения температуры	-35...85°C
Питание	Элементы питания типа AAA, 2 шт
Условия эксплуатации	0...40°C, 0...85%RH
Размеры	180x50x31 мм
Масса	175 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-129

№	Наименование	Количество
1	Влагомер древесины, бумаги, пластика и раствора бетона DT-129	1
2	Чехол мягкий	1
3	Температурный щуп	1
4	Щуп влажности выносной	1
5	Колпачок с калибровочными сопротивлениями	1
6	Руководство по эксплуатации	1
7	Элемент питания 1.5 В типа AAA	2

