



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 950-70-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800-500-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50503501



Ра
По
Ди
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-9030

Портативный интегрирующий измеритель уровня звука **АТЕ-9030** с дополнительной функцией аналогового выхода. Встроенный конденсаторный микрофон обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 130 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц. Дополнительная функция аналогового выхода позволяет использовать прибор в автоматических системах экологического контроля акустических параметров производственных и жилых помещений. В шумомере **АТЕ-9030** имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.

ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-9030

- измерение уровня звука по двум весовым шкалам: А и С;
- переключаемое время интегрирования;
- ручной и автоматический выбор диапазона;
- электрический микрофон конденсаторного типа;
- сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой;
- фиксация максимального и минимального измеренных значений;
- режим удержания показаний;
- автовыключение;
- последовательный интерфейс RS-232/USB, Bluetooth интерфейс (опционально);
- сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без!!! использования специального программного обеспечения;
- ручной и автоматический режим регистратора данных;
- запись до 100 измерений во внутреннюю память прибора в режиме ручного регистратора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-9030

Параметр	Значение
Диапазон измерения уровня звука	30...130 дБ (3 поддиапазона по 50 дБ: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ и автовыбор диапазона)
Разрешающая способность	0,1 дБ
Погрешность измерения (1 кГц, 94 дБ)	±1,4 дБ
Частотный диапазон	31,5 Гц...8 кГц
Режим измерения	200 мс (быстрый) 500 мс (медленный)
Дисплей	ЖК размером 52х38 мм
Хранение данных	использование SD-карт объемом от 1 до 16 ГГб (рекомендовано до 4 ГГб)
Интерфейс	последовательный RS-232/USB
Питание	6 батареек типа AA 1.5 В
Габаритные размеры прибора	245х68х45 мм
Внешний диаметр микрофона	12,7 мм
Масса	489 г
Размеры в упаковочной таре	145х70х270
Вес в упаковочной таре	0,5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-9030

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1	Шумомер-регистратор АТЕ-9030	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83