умомер цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ра

По

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО VICTOR 824C

Цифровой шумомер **Victor 824C** специально разработан для инженеров по технике безопасности, служб техники безопасности, служб санитарного надзора, для оценки шумовой обстановки в окружающей среде на производстве, в офисе, на транспорте, дома, а также для оценки аудиосистем в диапазоне от 30 до 130 дБ.

ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО VICTOR 824C

- Четырёхразрядный цифровой дисплей;
- Динамический диапазон: 30 ~ 130 дБ;
- Частотный диапазон: 31,5 Гц ~ 8,5 кГц;
- Диапазон измерений: 30-130 дБ;
- Основная погрешность: ±1,5 дБ (при уровне звука 94 дБ, 1 кГц);
- Разрешение 0,1 дБ;
- Частотные характеристики: А;
- Частота сканирования: 2 изм/сек;
- Автоматическая подсветка ЖК-дисплея (датчик света);
- Регистрация MAX значений;
- Автовыключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО VICTOR 824C

Параметр	Значение
Динамический диапазон	30 ~ 130 дБ
Частотный диапазон	31,5 Гц ~ 8,5 кГц
Диапазон измерений	30-130 дБ
Основная погрешность	±1,5 дБ (при уровне звука 94 дБ, 1 кГц)
Разрешение	0,1 дБ
Частотные характеристики	А
Частота сканирования	2 изм/сек
Дисплей	Четырёхразрядный цифровой
Регистрация	MAX значений
Подсветка	Автоматическая (датчик света)
Габариты	149x57x26 мм
Вес	144 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 824C

№	Наименование	Количество
1	Шумомер цифровой Victor 824C	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование