



Артикул: 50150900



| | |
|-------------|--|
| Разрешение | 0,1 люкс/0,01 фут-канделл |
| Погрешность | $\pm(3\% + 20 \text{ цифр})$ при <10000 люкс $\pm(4\% + 10 \text{ цифр})$ при >10000 люкс |
| Питание | 9 В, батарея типа «Крона» |
| Размеры | прибор – 170x80x40 мм датчик - 115x60x20 мм |
| Вес | 390 г |

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА АТЕ-1509

- функция удержания текущего показания
- функция записи максимального и минимального значений
- функция удержания пиковых максимальных и минимальных значений
- функция относительных измерений
- измерение в люксах и фут-канделах
- аналоговая шкала из 40 сегментов
- цифровой дисплей - 4 разряда
- сохранение данных в 99 ячеек памяти
- автоматический регистратор на 16000 значений
- функция автоматического выключения прибора
- индикация разряда батарей
- интерфейс USB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА АТЕ-1509

| Параметр | Значения |
|-------------------------|--|
| Диапазон измерения | 0...400000 люкс |
| Погрешность | $\pm(3\% + 20 \text{ цифр})$ при <10000 люкс $\pm(4\% + 10 \text{ цифр})$ при >10000 люкс |
| Максимальное разрешение | 0,1 люкс/0,01 фут-канделл |
| Время замера | около 1,3 раз/сек |
| Питание | 9 В, батарея типа «Крона» |
| Габаритные размеры | прибор – 170x80x40 мм датчик - 115x60x20 мм |
| Масса | 390 г |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-1509

| Наименование | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Прибор | 1 |
| Датчик с крышкой | 1 |
| USB кабель | 1 |
| Кейс | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |