



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 700-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50153700



Ни
ди

Ве
ди

Ра

По

Ди

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-1537

Портативный люксметр **АТЕ-1537** с возможностью температурных измерений, предназначен для измерения освещенности от различных источников света при помощи выносного датчика. В люксметре **АТЕ-1537** имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКСМЕТРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-1537

- измерение освещенности;
- измерение температуры контактным способом при помощи термопар К и J типа;
- сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой;
- фиксация максимального и минимального измеренных значений;
- режим удержания показаний;
- автовыключение;
- последовательный интерфейс RS-232/USB, Bluetooth интерфейс(опционально);
- сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без!!! использования специального программного обеспечения;
- ручной и автоматический режим регистратора данных;
- запись до 100 измерений во внутреннюю память прибора в режиме ручного регистратора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА-РЕГИСТРАТОРА АТЕ-1537

Параметр	Значение	
	ATE-1537	ATE-1537BT
Измерение освещенности		
Диапазон	0....1999 люкс/1800...19990 люкс/18000...99900 люкс	
Разрешение	1 люкс/10 люкс/100 люкс	
Единицы измерения	люкс, фут-кандел	
Погрешность измерения	±(4% изм.значения + 2 е.м.р.)	
Измерение температуры при помощи термопар		
Диапазон	-100 °C...+1300 °C (K-тип); -100 °C...+1200 °C (J-тип)	
Разрешение	0,1 °C	
Единицы измерения	°C и °F	
Погрешность измерения	(-50...1300 °C): ±(0,4% изм.значения + 0,5 °C) (-100...-50,1 °C): ±(0,4% изм.значения + 1 °C)	
Общие характеристики		
Дисплей	ЖК размером 52x38 мм	
Хранение данных	использование SD-карт объемом от 1 до 16 ГГб (рекомендовано до 4 ГГб)	
Интерфейс	последовательный RS-232/USB	последовательный RS-232/USB; Bluetooth интерфейс
Питание	6 батареек типа AA 1,5 В	
Габаритные размеры прибора	177x68x45 мм	
Габаритные размеры зонда	85x55x12 мм	
Масса	489 г.	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-1537

№	Наименование	Количество
1.	Люксметр-регистратор АТЕ-1537	1
2.	Измерительный зонд	1
3.	Кейс	1
4.	Крышка датчика	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83