версальный измеритель

Артикул: 50950801

Ни
ди

Ве
ди

Пи

Вл

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ATE-9508

Данный прибор сочетает в себе сразу четыре изделия в одном корпусе. Вы можете с помощью одного изделия провести измерения скорости воздушного потока, влажности, измерить уровень освещенности и температуру. Температура измеряется с помощью выносной термопары. При наличии в данном изделии всех указанных величин прибор выполнен очень компактно и эргономично. Нажатием одной кнопки выбирается нужный режим измерений и прибор уже готов к работе.

ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ATE-9508

- 4 прибора в одном: гигрометр, люксметр, анемометр, термометр
- легкий эргономичный корпус
- подшипник малого трения для точного измерения скорости потока воздуха
- специальный фото-диод и светофильтр обеспечивает цветовую коррекцию и спектр
- высокоточный быстродействующий тонкопленочный емкостной сенсор влажности
- использование термопар К-типа отображение одновременно двух измеряемых величин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ATE-9508

- измерение скорости воздушного потока: 0,4...30 м/сек
- измерение влажности: 10...95%
- измерение освещенности: 0...20000 люкс
- измерение температуры: -132...1300 °C
- питание 9 В
- масса 160 г
- габаритные размеры 156x60x33 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ATE-9508

№	Наименование	Количество
1.	Универсальный измеритель ATE-9508	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование