



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

тановка комплексная для проверки параметров

ОСОБЕННОСТИ

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ GPT-79802:

- Выходная мощность до 200 ВА, вых. усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности и надежности тестирования;
- Испытание переменным напряжением до 5 кВ, частота 50 Гц;
- Испытание постоянным напряжением до 6 кВ;
- Высокое разрешение: 1 мкА - по току, 2 В – по напряжению;
- Установка высоковольтного Утеста при отключенной нагрузке, регулировка высокого напряжения в ходе теста;
- Микропроцессорное управление, высокая стабильность Утеста;
- 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек);
- Режимы тестирования: « Ручной»/ «Авто» (таймер);
- Графический матричный дисплей с подсветкой (240x64);
- Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста);
- Разъем «I/O» на передней панели для подключения аналоговых цепей удаленного управления (пуск, останов., результат теста);
- Память: 100 ячеек для записи профилей;
- Интерфейс: RS-232, USB, GPIB.

Характеристики GPT-79802 — установка комплексная для проверки параметров электробезопасности

Виды измерений и тестов	ACV, DCV
Выходная мощность	200 ВА
Тестовое напряжение (AC)	0,1 кВ ... 5 кВ
Тестовый ток (AC)	0,001 мА ... 40 мА
Тестовое напряжение (DC)	0,1 кВ ... 6 кВ
Тестовый ток (DC)	0,001 мА ... 10 мА
Особенности	Высокое разрешение 1 мкА - по току, 2 В – по напряжению. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Утеста. 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек). Графический матричный дисплей с подсветкой (240x64). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста). Память, 100 ячеек для записи профилей.
Интерфейс	RS-232, USB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GPT-79802

Наименование	Количество
Установка комплексная для проверки параметров электробезопасности GPT-79802	1
Комплект измерительных проводов	1
Шнур питания	1
Руководство по эксплуатации	1