



Артикул: 884362



НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА РЕТ-6КА:

Выпрямительный блок работает совместно с комплексом **РЕТОМ-30КА** и предназначен для выдачи постоянного тока до 6000 А.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКА РЕТ-6КА:

Выпрямительный блок незаменим при проведении следующих работ:

- проверки автоматических выключателей постоянного тока до 6000 А;
- измерение времени срабатывания выключателей;
- измерение переходного сопротивления соединений;
- проверка оборудования тяговых подстанций ж/д, метрополитена, трамвайного и троллейбусного транспорта;
- проверка оборудования питания собственных нужд;
- проверка систем защит постоянным током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА РЕТ-6КА:

Параметр	Значения
Род тестового тока	постоянный
Максимальное значение выходного тока, А	6 000
Действующее значение пульсации тока, не более, %	5
Максимальное выходное напряжение ХХ, В	20
Максимальная выходная мощность, Вт	12 000
Погрешность измерения выходного тока, не более, %	1
Габариты, мм	610 x 530 x 280
Масса, не более, кг	80

Выпрямительный блок **РЕТ-6КА** удобно закрепляется на передвижной разборной стойке **РЕТОМ-30КА**, таким образом, комплекс легко перемещается на место проведения работ.

Совместная работа испытательного комплекса **РЕТОМ-30КА** и дополнительного выпрямительного блока позволяет пользователю провести весь спектр испытаний повышенным током до 30 кА переменного и до 6 кА постоянного.

Комплектация РЕТ-6КА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РЕТ-6КА

№	Наименование	Количество
1.	Блок выпрямительный РЕТ-6КА	1
2.	Кабель информационный	1

