НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НАСОСА (-950МБАР – 40БАР) TE7090:

Модель **Time Electronics 7090** представляет собой калибровочный насос давления и вакуума, сочетающий улучшенные рабочие характеристики с прочной конструкцией. В его особенности включены амортизированные рукоятки для удобства и управления, защитный корпус от случайных повреждений вентиляционного отверстия и двойные уплотнительные кольца на всех поршнях для полного предотвращения утечки.

В комплект **TE7090** кроме насоса входят: шланги, фурнитура, сумка.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НАСОСА (-950МБАР – 40БАР) TE7090

- Давление до 40 бар (600psi)
- Вакуум до -950 мбар
- Негабаритный контрольный клапан для равномерного управления
- Использование немасляного смазочного материала на всех движущихся деталях
- Шланги и сумка для переноски
- Дополнительно цифровой датчик давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НАСОСА (-950МБАР – 40БАР) TE7090:

Параметр	Значения
Диапазон	От вакуума до - 950 мбар до давления до 40бар (600psi)
Совместимость	Все датчики и калибраторы
Соединения	(2 порта) 1/4 –дюймовый и 1/8-дюймвый NPT/BSP
Габариты	Ш 125мм (от ручки до ручки) x В 200мм
Вес	910 г
Дополнительно	Цифровой датчик давления 7089

Комплектация TE7090

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TE7090

№	Наименование	Количество
1.	Комплект пневматического насоса (-950мбар – 40бар) со шлангами, фурнитурой, сумкой TE7090	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование