ОСОБЕННОСТИ КАЛИБРОВОЧНОГО МОДУЛЯ ДАВЛЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ TE7062

Модель **TE7062** оснащена 4.5-разрядным цифровым дисплеем с 5 единицами измерения давления на выбор. Переключатель давления позволяет направлять входное значение давления, или регулировать выходное значение, осуществлять управление за вентиляцией при давлении до 20 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛИБРОВОЧНОГО МОДУЛЯ ДАВЛЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ TE7062

Параметр	Значения					
Давление						
Диапазон (бар)	Вакуум	0.2	2	5	10	20
Разрешение (бар)	0.001	0.01мбар	0.0001	0.001	0.001	0.001
Регулятор	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Погрешность % +/-1 разряд	0.04	0.1	0.04	0.04	0.04	0.04
Температурная стабильность	менее 70 ppm/ °C					
Единицы измерения	бар, фунт на кв.дюйм, кПа, МПа, дюйм вод.ст., см вод.ст., дюйм рт.ст., мм рт.ст., Кг/см2, атм **					
Макс давление	Максимум 15 бар для 0,2, 2, 5, 10 бар модуля					
	Максимум 30 бар для 20 бар модуля					
Датчик	Пьезо-резистивный – диафрагма из нержавеющей стали					
Предупреждение о перегрузке по давлению	1.2 х диапазон полной шкалы – аудио и визуальное(на ЖКИ) предупреждение					
Фитинги	Quick Release					
Общие характеристики						
Размер	Ширина 129мм х высота 201 мм					

Комплектация TE7062

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TE7062

№	Наименование	Количество
1.	Калибровочный модуль давления с регулятором (вакуум, 0.2, 2, 5, 10, 20 бар) TE7062	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование