



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 725-00-00

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

1200-000-1200

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

12500, г. Москва, ул. Борисоглебский вал, д. 18

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЧАСОВЫХ ГРУПП

Точный калибратор температуры Fluke 9143-B-P-256

Артикул: 3054618



НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE 9143-B-P-256

9143-B-P Полевой сухоблочный термостат, от 33 до 350 °C, с 9143-INSX, с Process Electronics, Вставка «B» 9143, стандартные отверстия для сравнения

Компактные сухоблочные калибраторы для крупных полевых испытаний

Новая серия полевых сухоблочных термостатов 914X Field Metrology Well поднимает характеристики до уровня, требуемого в промышленной среде, за счет максимизации портативности, скорости работы и функциональности практически без ущерба для метрологических показателей.

Полевые сухоблочные термостаты содержат множество функций и чрезвычайно просты в использовании. Они компактны, обладают небольшим весом. Контрольные точки температуры достигаются быстро и при этом остаются точными, однородными и стабильными. Эти промышленные температурные калибраторы замкнутой системы оптимальны для калибровки цепей первичных датчиков, калибровки методом сличения или простых проверок термопар. С использованием опции «процесса» отпадает необходимость в транспортировке дополнительных инструментов к месту полевых испытаний. Этот дополнительный встроенный двухканальный измеритель отображает сопротивление, напряжение и ток 4 – 20 мА с источником питания замкнутой цепи 24 В. Также в нем имеются встроенные средства автоматизации и документирования. Совместно эти три модели – 9142, 9143 и 9144 (каждая с опцией «процесса») – покрывают широкий диапазон температур от –25 до 660 °C.

ОСОБЕННОСТИ FLUKE 9143-B-P-256

Полевые сухоблочные термостаты Field Metrology Well разработаны с учетом использования в промышленных условиях. Они весят менее 8,2 кг и весьма компактны, что позволяет их легко транспортировать к месту использования. Будучи оптимизированными по быстродействию, полевые сухоблочные термостаты Field Metrology Well охлаждаются до –25 °C за 15 минут и нагреваются до 660 °C также за 15 минут.

Условия полевых испытаний, как правило, нестабильны и характеризуются значительными вариациями температуры. Каждый полевой сухоблочный термостат Field Metrology Well имеет встроенную систему градиентной компенсации температуры (заявка на патент), которая корректирует параметры управления для обеспечения стабильных показателей в нестабильных средах. По сути, все спецификации гарантированы в диапазоне температур окружающей среды от 13 до 33 °C.

- Легкие, портативные и быстрые;
- Охлаждение до –25 °C за 15 минут и нагрев до 660 °C за 15 минут;
- Встроенный двухканальный измеритель для ПТС, термометра сопротивления, термопар с током 4 – 20 мА;
- Подлинная эталонная термометрия с точностью до ±0,01 °C;
- Встроенные средства автоматизации и документирования;
- Показатели метрологического уровня в отношении стабильности, равномерности и загрузки.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ С БОЛЬШОЙ НАГРУЗКОЙ И ОБЫЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Вне зависимости от того, необходимо ли вам откалибровать преобразователи на 4 – 20 мА или единственный термостатический переключатель, полевой сухоблочный термостат Field Metrology Well является идеально подходящим решением. Наличие трех моделей с общим диапазоном от –25 °C до 660 °C делает это семейство сухоблочных термостатов применимым к калибровке самых разнообразных типов датчиков. Опциональная версия для «процесса» (модели 914X-X-P) содержит встроенный двухканальный измеритель температуры, который снимает показания с ПТС, термометра сопротивления, термопар и преобразователей на 4 – 20 мА и включает источник напряжения замкнутой цепи 24 В для питания преобразователей.

Каждая версия «процесса» совместима с эталонным платиновым термометром сопротивления МТШ-90. Встроенный измеритель обладает точностью в диапазоне от ± 0,01 °C до ± 0,07 °C в зависимости от измеряемой температуры. Эталонные ПТС для полевых сухоблочных термостатов Field Metrology Well имеют калибровочные константы, хранящиеся в микросхеме памяти, расположенной внутри корпуса датчика. Благодаря этому датчики могут использоваться взаимозаменяющими. Пользователь может переключить второй канал на использование двух-, трех- и четырехпроводных термометров сопротивления, термопар или преобразователей на 4 – 20 мА. Для калибровки методом сличения вам больше нет необходимости транспортировать к месту испытаний большое число инструментов. Полевые сухоблочные термостаты Field Metrology Well объединяют в себе все необходимые функции.

Традиционный подход к калибровке температурных преобразователей заключается в том, что калибровка подвергается только электронная составляющая, в то время как сам термочувствительный элемент в этом процессе не участвует. Однако, согласно исследованиям, в типичном случае около 75 % погрешности преобразователя приходится на термочувствительный элемент. Таким образом, важную роль начинает играть калибровка всей цепи, включающей термочувствительный элемент и электронные схемы.

Опция «процесса» полевых сухоблочных термостатов Field Metrology Well значительно упрощает калибровку цепей преобразователей. Термочувствительный элемент преобразователя помещается в скважину вместе с эталонным ПТС, а электронная схема преобразователя подключается к передней панели инструмента. С помощью источника питания цепи 24 В вы можете запитать преобразователь и измерить ток его электрических схем, проводя в это время установку и измерение температуры в полевом сухоблочном термостате Field Metrology Well. Такой подход позволяет описывать характеристики прибора до и после калибровки с помощью одного калибровочного инструмента.

Все полевые сухоблочные термостаты Field Metrology Well допускают два режима автоматизированных испытаний тепловых реле – с автоматической и ручной настройкой. При автоматической настройке требуется ввести только номинальную температуру срабатывания реле. С этим единственным параметром устройство проведет процедуру калибровки, состоящую из трех циклов, и отобразит окончательные данные о температуре мертвых зон на дисплее. Если вам необходимо

настроить скорость отслеживания нагрузки или провести дополнительные циклы, вы можете воспользоваться режимом ручной настройки. В этом режиме вы можете запрограммировать и запустить на выполнение процедуры в таком виде, какой вам более всего подходит. При обоих методах испытаний процедуры быстрые и простые, что превращает тестирование тепловых реле в настоящее удовольствие!

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

В отличие от традиционных сухоблочных калибраторов полевые сухоблочные термостаты Field Metrology Well обладают максимальной скоростью работы и портативностью без снижения метрологической точности, составляющей 6 числовых разрядов согласно стандартам EA, регламентирующему точность, стабильность, (вертикальную) равномерность, радиальную равномерность (от скважины к скважине), нагрузку и гистерезис. Все эти критерии оказывают важное влияние на обеспечение точности измерений во всех приложениях, связанных с калибровкой. Дисплеи полевых сухоблочных термостатов Field Metrology Well откалиброваны с помощью высококачественных аккредитованных прослеживаемых ПТС. Каждое устройство (в обычном варианте и в варианте «процесса») поставляется с сертификатом калибровки IEC-17025, аккредитованном по программе NVLAP, за которым стоит работа по расчету погрешностей с учетом температурных градиентов, эффектов нагрузки и гистерезиса. Точность показаний моделей 9142 и 9143 составляет $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ во всем диапазоне, а точность дисплея модели 9144 варьируется от $\pm 0,35^{\circ}\text{C}$ при 420°C до $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ при 660°C . При каждой калибровке соблюдается отношение неопределенности испытаний 4:1.

Новая технология управления гарантирует превосходную работу в экстремальных условиях окружающей среды. Калибратор 9142 обладает стабильностью до $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$ в пределах всей шкалы. Модель среднего диапазона 9143 обладает стабильностью от $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$ при 33°C и от $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$ при 350°C . Модель 9144 даже при 660°C обладает стабильностью до $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$. Но и это ещё не все! Характеристики термического блока обеспечивают радиальную равномерность (от скважины к скважине) до $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$. Благодаря реализованному в этих инструментах двухзонному контролю достигается осевая равномерность до $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ при 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 9143-B-P-256

Параметр	Значение
Температурный диапазон при 23°C	от 33 до 350°C
Точность	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ во всем диапазоне
Стабильность	$\pm 0,02^{\circ}\text{C}$ при 33°C
Осевая равномерность на 40 мм	$\pm 0,04^{\circ}\text{C}$ при 33°C
Радиальная равномерность	$\pm 0,01^{\circ}\text{C}$ при 33°C , $\pm 0,015^{\circ}\text{C}$ при 200°C , $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$ при 350°C
Эффект нагрузки (с 6,35-мм эталонным зондом и тремя 6,35-мм зондами)	$\pm 0,015^{\circ}\text{C}$ во всем диапазоне
Гистерезис	0,03
Условия эксплуатации	0 – 50°C при относительной влажности 0 – 90 % (без конденсации)
Условия окружающей среды (для всех характеристик за исключением температурного диапазона)	от 13 до 33°C
Глубина погружения	150 мм
Внешний диаметр вставки	25,3 мм
Время нагревания	5 мин.: с 33 до 350°C
Время охлаждения	32 мин.: с 350 до 33°C
Разрешение	0,01°
Дисплей	ЖКД, $^{\circ}\text{C}$ или $^{\circ}\text{F}$, по выбору пользователя
Размер (B x Ш x Г)	290 мм x 185 мм x 295 мм
Масса	7,3 кг
Требования к электропитанию	100 – 115 В ($\pm 10\%$), 50/60 Гц, 1400 Вт 230 В ($\pm 10\%$) 50/60 Гц, 1800 Вт
Компьютерный интерфейс	RS-232 и 9930 в комплекте с управляемым ПО Interface-it
	Технические характеристики моделей -P
Точность встроенного эталонного термометра (четырехпроводной эталонный зонд)†	$\pm 0,010^{\circ}\text{C}$ при -25°C , $\pm 0,015^{\circ}\text{C}$ при 0°C , $\pm 0,020^{\circ}\text{C}$ при 50°C , $\pm 0,025^{\circ}\text{C}$ при 150°C , $\pm 0,030^{\circ}\text{C}$ при 200°C , $\pm 0,030^{\circ}\text{C}$ при 200°C , $\pm 0,050^{\circ}\text{C}$ при 420°C , $\pm 0,070^{\circ}\text{C}$ при 660°C
Диапазон эталонного сопротивления	от 0 до 400 Ом
Точность эталонного сопротивления‡	от 0 до 42 Ом: $\pm 0,0025$ Ом, от 42 до 400 Ом: ± 60 миллионных долей от показания
Характеристики эталона	МТШ-90, CVD, IEC-751, сопротивление
Измерительные возможности эталона	4 провода
Разъем эталонного зонда	6-штырьковый DIN с технологией Infocon
Точность встроенного термометра сопротивления	NI-120: $\pm 0,015^{\circ}\text{C}$ при 0°C , PT-100 (385): $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$ при 0°C , PT-100 (3926): $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$ при 0°C , PT-100 (0): $\pm 0,20^{\circ}\text{C}$ при 0°C
Диапазон сопротивления термометра сопротивления	от 0 до 400 Ом
Точность сопротивления термометра сопротивления‡	0 – 25 Ом: $\pm 0,002$ Ом, 25 – 400 Ом: ± 80 миллионных долей от показаний
Характеристики термометра сопротивления	PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, сопротивление
Измерительные возможности термометра сопротивления	четырехпроводные термометры сопротивления (двух- и трехпроводные термометры сопротивления только через перемычки)
Подключение термометра сопротивления	четырехтерминальный вход
Милливольтовый диапазон термопары	от -10 до 75 мВ
Точность напряжения	$0,025\%$ от показаний + $0,01$ мВ
Точность встроенной компенсации холодного спая	$\pm 0,35^{\circ}\text{C}$ (при температуре окружающей среды от 13 до 33°C)
Подключение термопары	Мини-разъемы
Встроенная точность измерителя мА	$0,02\%$ от показаний + 2 мВ
Диапазон мА	Выч. 4 – 22 мА, спец. 4 – 24 мА

Подключение mA	двуухтерминальный вход
Функция замкнутого питания	источник питания замкнутой цепи, постоянное напряжение 24 В
Температурный коэффициент встроенной электроники (от 0 до 13 °C, от 33 до 50 °C)	± 0,005 % от диапазона на 1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 9143-B-P-256

- Полевой сухоблочный термостат;
- Вставка «B» 9143, стандартные отверстия разного диаметра;
- RS-232 и 9930 в комплекте с управляющим ПО Interface-it.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83