Артикул: 00-0008782

Описание GW Instek GCP-530

Токовый пробник. Для питания требуется внешний источник GCP-425P для одновременной работы 4-х пробников. Аналог GCP-530.

Общие данные: длина провода 1,5 м (т/пробник)/ 1 м (каб. питания). Тип соединения BNC.

Характеристики GW Instek GCP-530

Полоса пропускания	0 (DC)...50 МГц
Время нарастания	< 7 нс
Максимальный ток	30 Аскз (AC/DC)
Коэффициент трансформации	0,1 В/А
Минимальная чувствительность	0,1 А
Погрешность	± 0,1 % (в диап. до 30 А)
Максимальный размер проводника	5 мм
Особенности	токовый пробник (тип «клещи») для измерения пост./ переменного (DC/ AC) без разрыва цепи. Подключение к осциллографам с входом BNC. Длина соед. кабеля 1,5 м (коннектор BNC), макс. импульсный ток 50 Апик (<10 мкс), установка нуля (DC-zero), . Подключение к прибору с гнездами BNC или мультиметру/ вольтметру (4 мм/мама) с помощью переходника-адаптера. Питание ±12 В пост., потребл. мощность 5,6 Вт. Макс. рабочее напряжение 300 В кат I, масса 240 гр. Для выполнения измерений на интегральных платах с высокой плотностью монтажа, малый размер клещей обеспечивает подключение к проводникам в ограниченном пространстве. Важно

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование