



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUMRP200



Пр
од
из

Описание SONEL MRP-200

Прибор для измерения времени и тока отключения УЗО

Предназначен для измерения параметров устройств защитного отключения, являющихся дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных цепях переменного, постоянного пульсирующего и постоянного тока. В отличие от MRP-120 оснащен дополнительной возможностью - измерение параметров петли короткого замыкания.

Технические данные

- измерение параметров устройств защитного отключения типа AC, A и B (тока и времени отключения УЗО);
- создаваемый ток - синусоидальный, однополярный пульсирующий и постоянный;
- возможность выбора начальной фазы создаваемого дифференциального тока (0 или 180°);
- измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 mA;
- выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 и 50 В, а для дифференциальных выключателей селективного типа дополнительно 12,5 В;
- измерение времени отключения УЗО при токах 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;
- измерение напряжения прикосновения;
- оценка активного сопротивления петли короткого замыкания и вычисление значения ожидаемого тока короткого замыкания;
- возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземляющего устройства без отключения питания и УЗО;
- память результатов измерений (400 ячеек) и возможность передачи результатов измерений в компьютер.

Характеристики SONEL MRP-200

Технические характеристики SONEL MRP-200	
Класс изоляции	двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557
Категория безопасности	III 300 В согласно PN-EN 61010-1
Степень защиты	IP40
Питание	2xAA LR6
Рабочая t °C	-20 +25
t °C хранения	-20 +60
Время до самовыключения	2 минуты
Дисплей	ЖК 3-х разрядный
Размеры мм	230x67x35
Вес кг	0.45
Частота Гц	50

Комплектация SONEL MRP-200

1.	Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный
2.	Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» чёрный
3.	Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый
4.	Футляр M1
5.	Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02
6.	Зажим «Крокодил» изолированный черный K01

7.	Элемент питания алкалиновый SONEL 1,5V AA LR6
8.	Зонд острый с разъемом «банан» красный
9.	Адаптер с сетевой вилкой UNI-SCHUKO
10.	Зонд острый с разъемом «банан» желтый

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83