



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-630-70-57
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 482544



Ра

Ма
ко

То

Те
ра

Вл

Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ DT-120

DT-120 применяется для измерения уровня влажности в пиломатериалах (а также картона, бумаги) и строительных материалах (штукатурка, бетон, строительный раствор). Прибор указывает на дисплее уровень влажности в материалах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ DT-120

Параметр	Значение
Принцип измерения	Электрическое сопротивление
Длина измерительных щупов	8 мм
Щупы	Встроенные, сменные
Диапазон измерений	Древесина: 6-44% Строительный материал: 0,2-2,0%
Разрешение	Древесина: 1% Строительный материал: 0,1% Температура 1°C
Точность	Древесина: ±2% Строительный материал: ±0,2% Температура ±1°C
Автоматическое выключение	Примерно через 2 минуты
Элементы питания	4×LR44, заменяемые
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Температура окружающего воздуха	0-50°C
Относительная влажность воздуха	0-85%

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-120

№	Наименование	Количество
1	Измеритель влажности древесины DT-120	1
2	Батарея LR44	4
3	Руководство пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83